Fiery® ColorPASS-GX500
Fiery FS200 Pro

優れた処理速度で最高級の画質を

imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i モデル用の Canon ColorPASS-GX500 Server の特長は、優れた処理速度と、常に一貫した画像品質です。

生産性と品質を向上

Fiery® FS200 Pro のシステムソフトウェアを基盤とする Canon ColorPASS-GX500 は、パフォーマンスと効率性を高める機能を備えています。

また、業務レベルの色管理ツールと技術を使って、画像品質を完全に制御し、同じ色を毎回再現できます。

複雑なジョブも確実に遂行

Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery JobMaster™ など、直感的に使えるオプションのメークレディツールを利用して、複雑なファイルも簡単にセットアップできます。

オプションの Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition に含まれているツールを使って、ファイルにすばやく編集を加え、常に正しく出力される印刷物を確実に作成できます。

出力管理ソリューションと連携

お使いのプリントプロダクションワークフローを、EFI™ 管理情報システム、Web-to-Print システム、一般的な印刷前ワークフローと連携することによって、エンドツーエンドの自動化を実現し、生産性を向上できます。

ColorPASS-GX500 は、オプションの印刷およびスキャン管理ソフトウェア uniFLOW とも完全な互換性を備えています。一元的なデバイス管理、完全な状況把握と報告、imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i モデルからのセキュアな印刷が可能です。

Canon ColorPASS-GX500 の仕様

Fiery Driven™ エンジン

- Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i モデル
- エンジン仕上げデバイスをサポート

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-4570S プロセッサー、6M キャッシュ、2.9GHz ～ 3.6GHz（ターボブースト時）、クアッドコア
- 4GB RAM
- 2 × 1TB SATA HDD
- 内蔵 DVD-RW ドライブ
- USB 2.0 ポート×6（前面2、背面4）
- Windows® Embedded 8.1 Pro
- Fiery FS200 Pro

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript®（レベル1、2、3）
- Adobe PDF v3.0
- PDF/X-1a、3、および 4
- Encapsulated PostScript（EPS）
- MS Office ドキュメント形式：DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX、PPS、PPSX、PUB（Hot Folders 経由）

Fiery カラーおよびイメージングテクノロジー

- Fiery ColorWise® カラーマネジメントテクノロジー
- Fiery Calibrator
- PANTONE® 承認
- イメージスムージング
- Fiery Spot-On™
- Image Enhance（オプションの Fiery JobFlow™ 経由）
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation® 5
- Fiery ドライバー（Windows および Mac® ユーザー向け）
- Fiery WebTools™
- 製本メーカー
- パッド印刷
- Fiery Hot Folders および仮想プリンター
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery VUE
- ダイレクトモバイル印刷
- PrintMe® クラウド印刷
- Fiery Go（Android® および iOS）
- Fiery Navigator
- Unity Display

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷を同時に実行
- スキャン、RIP、印刷を同時に実行

バリアブルデータ印刷

- 対応ファイル形式：
  - Fiery FreeForm v1 enhanced および v2.1、PPML v3.0、PDF/VT 1 および 2、VPS 互換
- Record and Set Level Finishing のサポート
- VDP record range printing
- Optimised PostScript® および PDF
- レコードの長さの定義
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

JDF/JMF のサポート

- JDF Integrated Digital Printing（IDP）ICS 認定済み
- EFI MIS および Web-to-Print の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合（Agfa® :Apogee™、Kodak® Prinergy、Heidelberg® Prinect）

Adobe インタープリターのサポート

- CPSI バージョン 3020
- Adobe PDF Print Engine 3.0

オプションの Fiery ソフトウェアおよびハードウェア

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
  - Fiery ImageViewer
  - 自動プリフライト
  - Postflight
  - 用紙シミュレーション（白色点の編集を含む）
  - ハーフトーンシミュレーション
  - 2 色印刷マッピング
  - 設定可能な自動トラッピング
  - Hot Folders 用 Graphic Arts フィルター
  - コントロールバー
  - プログレッシブ分版印刷
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™
- リムーバブルハードディスクドライブキット
- Fiery Integrated Workstation：
  - Fiery スタンド、22 インチディスプレイ、キーボード、マウス
- GUI 対応

セキュリティ

- セキュアイレース
- ネットワーク保護：
  - 802.1x のサポート、IP フィルタリング、ポートブロック（フィルタリング）、SSL のサポート（TLS）、証明書管理、自己署名証明書
- セキュアプリント

ネットワーク / 接続

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour サポート、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、Point and Print、電子メール経由の印刷（PS/PDF）、IPv6 サポート

EMC

- FCC および ICES（カナダおよび米国）
- RCM（オーストラリアおよびニュージーランド）
- CE マーク（EU）
- VCCI（日本）
- EAC

安全性

- TÜV/CU マーク（カナダおよび米国）
- TÜV/GS マーク（EU）
- CE マーク（EU）
- CB スキーム
- EAC

電源および消費電力

- 自動スイッチ：AC100 ～ 240V
- 50/60Hz、6A（AC100V 時）、
- 3A（AC240V 時）
- 最大 / 通常使用電力：350W/125W

寸法

- 19.2 インチ（高さ）× 8.4 インチ（幅）× 14 インチ（奥行き）
- 488mm（高さ）× 212mm（幅）× 482mm（奥行き）

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は：http://www.efi.co.jpまで。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

TL108.08.16_JP