

Instrukcje: Tworzenie dokumentów z zakładkami o krawędziach ze spadem




cookware

Item Description	Item Number	Quantity	Price
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Blue	220801	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Green	220802	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Green	220803	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Orange	220804	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Orange	220805	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. White	220806	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. White	220807	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Black	220808	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Black	220809	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Gray	220810	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Gray	220811	each	\$100
Cashmere Teflon Teflon Dish 2-QT. Silver	220812	each	\$95
Cashmere Teflon Teflon Dish 4-QT. Silver	220813	each	\$100
Signature Wood 8-QT. Wood	220814	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Wood	220815	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Blue	220816	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Blue	220817	each	\$250
Signature Wood 8-QT. Green	220818	each	\$250



42



Instrukcje: Tworzenie dokumentów z zakładkami o krawędziach ze spadem

Opis funkcji

Aplikacja Fiery® JobMaster to kluczowy komponent oprogramowania Fiery Workflow Suite. Aplikacja JobMaster zapewnia funkcje z zakresu zaawansowanego przygotowywania zadań bazujących na plikach w formacie PDF. Dzięki aplikacji Fiery JobMaster istnieje możliwość drukowania na każdej stronie sekcji zakładek skonfigurowanych tak, aby stykały się z krawędzią papieru. W przypadku każdego kolejnego rozdziału położenie zakładki może stopniowo się zmieniać (spad).

Funkcja ta przydaje się, gdy drukujemy książki, instrukcje obsługi czy katalogi.

Cele



- Definiowanie zakładek o krawędziach ze spadem w katalogu

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobrać dodatkowe oprogramowanie i uzyskać zasoby szkoleniowe, odwiedź witrynę [Zasoby online Fiery](#).

Zanim zaczniesz

- Uruchom program Fiery Command WorkStation® 6 lub nowszy i nawiąż połączenie z serwerem Fiery Server z oprogramowaniem Fiery FS350/FS350 Pro obsługującym aplikację Fiery JobMaster.
 - Aktualna lista obsługiwanych drukarek znajduje się na stronie www.efi.com/fieryjobmaster.
- Chęć skorzystania z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej aplikacji Fiery JobMaster można zgłosić tutaj: <http://fiery.efi.com/jobmaster/freetrial30>.
- Aktywuj licencję aplikacji Fiery JobMaster z poziomu komputera, na którym uruchomiono program Command WorkStation.
- Umieść plik **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf** lub **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf** w kolejce Wstrzymane serwera Fiery Server. Przeciągnij plik do listy Wstrzymane w programie Command WorkStation lub użyj funkcji importowania dostępnej w opcjach menu programu.
- Przed wykonaniem wydruku upewnij się, że drukarka oraz serwer Fiery zostały skalibrowane.





Definiowanie zakładek o krawędziach ze spadem

1. Wybierz plik **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf** lub **MnM_Catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf** z listy Wstrzymane w programie Command WorkStation. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **JobMaster**. Możesz też kliknąć ikonę **JobMaster** na pasku narzędzi, jeżeli została ona do niego dodana.
2. W okienku Podsumowanie Zadania wybierz element **Strony z zakładkami**. Następnie kliknij ikonę **Początek rozdziału**. Możesz też kliknąć element **Akcje > Początek rozdziału**.
3. W okienku Widok strony wybierz stronę wszystkie strony. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okienka Widok strony i wybierz element **Wybierz wszystko**.
4. W okienku Ustawienia dla ustawienia rozmiaru arkusza wybierz opcję **8 1/2** lub **A4**.
5. Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie **Góra-góra**.
6. Wybierz opcję **Okladka**. W oknie dialogowym Nośniki okładki wybierz element **Przednia okładka > Drukuj na: Część zewnętrzna**. Wybierz element **Tylna okładka > Drukuj na: Część zewnętrzna**. Następnie kliknij przycisk **OK**.
7. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną stronę i wybierz polecenie **Edytuj zakładkę krawędzi ze spadami**. Możesz też wybrać kolejno elementy **Akcje > Edytuj zakładkę krawędzi ze spadami**.
8. Zostanie wyświetlone okno Zakładki krawędzi ze spadami. Na karcie Treść zdefiniuj **zakres stron**, **tekst na zakładce** i **kolor** zgodnie z informacjami podanymi w tabeli poniżej.

Zakres stron	Tekst na zakładce	Kolor
2-16	Przybory kuchenne	41, 23, 107
17-31	Przyprawy	156, 48, 26
32-46	Garnki i patelnie	46, 126, 226
47-61	Kawa	132, 51, 43
62-77	Herbata	138, 141, 75

- a. Wpisz wartości wyznaczające zakres stron w polach Od i Do. Aby przechodzić do kolejnej pozycji po wpisaniu każdego odpowiedniego numeru strony, naciskaj klawisz tabulacji (Tab).
- b. Wpisz tekst, który znajdzie się na zakładce wyznaczającej każdą z sekcji w polu Typ.
- c. Zmień rodzaj czcionki na **Arial**, a rozmiar czcionki na **14**.
- d. Kliknij przycisk **Zastosuj style do wszystkich**. Usuń zaznaczenia wszystkich pól wyboru oprócz elementu **Style tekstu** i kliknij przycisk **Zastosuj**. Te ustawienia stylu czcionki dotyczą wyłącznie napisów na wszystkich zakładkach.
- e. Kliknij dany zakres stron i określ kolor dla sekcji.

- f. Aby dodać kolor tła do pola tekstu na zakładce, kliknij element . Gdy element zmienia wygląd i zobaczysz ikonę , wybierz kolor tła. Kliknij element **Kolor tła** i wybierz kolor z selektora kolorów. Użyj suwaków kolorów RGB do określenia wartości koloru RGB dla każdej sekcji wyznaczonej zakładką. Zdefiniuj kolor tła zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.

*Aby usunąć dany zakres stron, kliknij **ikonę Usuń** (czerwony symbol ze znakiem minus) na dole okna.*

Możesz utworzyć paletę często używanych kolorów poprzez przeciągnięcie każdego nowego koloru po zdefiniowaniu na pole palety. Utworzenie pełnej palety kolorów przed dokonaniem wyboru każdej z sekcji i przypisaniem jej koloru pozwala zaoszczędzić czas.

*Przycisk **Zastosuj style do wszystkich...** umożliwia wybranie opcji, które zostaną zastosowane do wszystkich wyznaczonych zakładkami sekcji. Po skonfigurowaniu tych opcji należy kliknąć przycisk **Zastosuj**. (Etykieta zakładki, Style tekstu, Style tła i Style obrazu albo Zastosuj style do zakładek znajdujących się w tej samej pozycji).*


9. Kliknij opcję **Podgląd treści**, aby wyświetlić dokument wraz z wprowadzonymi ustawieniami. Podczas korzystania z tej funkcji można modyfikować tekst na zakładce i kolor tła — zmiany będą na bieżąco wyświetlane na podglądzie.
10. Kliknij kartę **Położenie**, aby skonfigurować dodatkowe opcje dotyczące położenia i rozmiaru zakładki. Na potrzeby tego ćwiczenia pozostaw domyślne ustawienia i liczbę zakładek: **5**
11. Na potrzeby tego ćwiczenia w sekcji **Obszar drukowania** skonfiguruj dla opcji **Odległość od krawędzi** dla boku wartość **0,25**.
12. Kliknij przycisk **OK** po zakończeniu wizualnego sprawdzania i modyfikowania dodatkowych opcji.

*Na karcie **Położenie** znajdują się opcje dotyczące liczby zakładek, ich położenia i wydruku zakładek z krawędziami, a także powielania ustawień stylu.*

13. Zapisz dokument i zamknij okno aplikacji **JobMaster**.
14. Kliknij kolejno elementy **Plik > Zapisz**.
15. **Zapisz** zadanie pod nową nazwą i kliknij przycisk **OK**, gdy wszystko będzie gotowe.
16. Otwórz okno **Właściwości zadania** i wybierz dowolne moduły broszurowania i wykańczania przez przycinanie dostępne dla używanej drukarki.
17. Możesz teraz wydrukować dokument.

EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging, textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers, inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite that transforms and streamlines the entire production process, increasing your competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 for more information.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.