



满足您需求的 专业平板打印机



为您提供您所需的一切， 甚至更多

EFI™ Pro 30f 真正平板 LED 打印机，是针对客户对平板打印机的需求而设的。您想要更大的打印平台？我们提供的最大可打印面积为 3.05 米 x 2.04 米，以及打印出血。希望能够打印较厚的材料？这台打印机能够处理厚达 10 厘米的承印材料。希望能够拓宽打印应用范围吗？我们采用业界领先的白墨，精准的双面打印，还有更多其他打印性能。希望能降低单次打印成本？我们致力于此并承诺您为您降低每次打印作业的成本。

卓越功能，绝不妥协

在低价的基础上保证高品质和高效率

- 标配四色加上 2 个白墨通道以及多层打印，单次成像
- UltraDrop™ 技术具有可变灰度 7-21 pL 墨滴尺寸，可实现更好的色彩渐变和平滑性
- 精确的网点位置，更清晰的线条和文字，减少飞墨
- EFI Fiery® proServer Core 数字前端，具有 FAST RIP 加速技术，外加 RIP 和按需打印功能或打印预先经过光栅处理的文件

每次打印均能保持精准的墨滴位置：

- 新型磁力线性驱动控制
- 大容量精确墨滴以提高生产率
- 可调节的桌子，平整度为 +/- 50 微米
- 供用户自行调节，共计六区的真空系统，确保有效吸附打印材料，避免移动，并能在多个作业之间轻松转换

更多应用可能性：

- 使用一流的白墨，可以用于产生不透明和渐变效果，外加多层打印功能，您可以：
 - 在透明和有色材料，以及特殊承印材料，如木材、金属或玻璃上打印
 - 进行背光、双面应用打印
 - 打印白色专色，令图像更生动
- 所有灰度墨滴尺寸均适用于白墨打印
- 支持厚度达 10 厘米的承印材料
- 桌面两侧有配准钉和 GUI 支持，双面打印更轻松
- 附加额外的桌钉用于夹具
- 支持重达 180 公斤的重型承印材料
- 卷对地承印材料处理选项，可进行长达 3 米卷筒的打印

持续改进，永不懈怠

易用且直观的打印机操作和维护：

- 新的图形用户界面 (GUI) 有平板上的承印材料布局，非常直观
- GUI 还可以轻松打印多个副本（嵌套）以及双面应用
- 通过 2.2 米宽的门轻松安装
- 易于操作员使用的工作站，有多个 USB 3 接口
- 打印头和电子设备能轻易取出，方便维修
- 自动打印头清扫和擦拭

EFI ProGraphics™ 系列 UV 墨水，是能满足您的对各种应用需求的最佳之选¹：

- EFI ProGraphics UV 墨水适合各种灵活的应用，包括需要拉伸、加热的相关应用。
- EFI ProGraphics UV 超级墨水对种类最繁多的室内外应用，板材和卷材打印均适用。
- EFI ProGraphics UV 硬性墨水提供最好的表面抗腐蚀性，是特殊板材（如双凸透镜、钢、铝、木材）打印的理想选择。

¹ EFI ProGraphics 系列 UV 墨水互不兼容，但是仅需一套简单的工具即可进行整套更换。

EFI 强大的 LED 冷温固化技术



来自生产级 LED 喷墨打印领域的领先者，EFI 的 LED 冷温固化技术设计精湛，可让您达到事半功倍的效果。在降低运营成本和环保成本的同时，通过高利润订单来增加盈利：

- 扩大了承印材料的范围，包括更低成本材料和高附加值的特殊材料
- 即时开/关功能及更低的维护成本增加了机器正常运行时间同时提高生产率
- 通过减少能耗以及使用更少的耗材，降低运营成本
- 持续一致的彩色输出和简易的操作，减少了浪费
- 通过减少挥发性有机物、降低能耗、减少浪费和耗材，满足了客户对环保打印作业的要求

EFI Pro 30f

特点

- 标配: CMYK 加两个白墨通道
- 冷温固化 LED UV 灯
- 最高 1200 dpi
- 采用高达四阶的可变墨滴灰度打印技术
- EFI ProGraphics 系列 UV 墨水
- 标配 EFI Fiery proServer Core 数字前端
 - 按需进行 RIP 并打印, 或在打印机界面打印已经预先进行 RIP 的文件
- 打印机享有一年增强服务项目 (ESP) 的质保, 涵盖 Fiery proServer Core 和 Fiery XF 软件
 - 十二个月的基本保修 — 3 个工作日响应时间

承印材料/装卸

- 六个用户可选的真空吸附区域
- 最大打印区域: 3.05 米 x 2.04 米
- 最大承印材料厚度: 10 厘米
- 最大承印材料重量: 181 公斤且均匀分布

产能

- 快速模式最高速度: 198 平方米/小时
- 以 CMYK 模式一半的速度进行白墨打印

格式

- 所有常用桌面文件格式, 包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK

环境因素

- 温度: 20-30 °C
- 湿度: 30%-80% (无冷凝)
- 无需通风
- 重量: 无包装箱约为 1,451 公斤
- 尺寸 (宽 × 深 × 高): 528 厘米 × 340 厘米 × 145 厘米
- 电气: 208-240 伏交流电, 单相, 50/60 Hz, 30 安培断路器

EFI 助力成功。

我们致力于为标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术, 凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件, 既简化整体生产流程又可相互无缝连接, 提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.