

Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery®

Necessita de cor com qualidade de nível mundial e utilitários de workflow que lhe permitem assumir o comando? Necessita de um fácil acesso a aplicações essenciais tais como segurança, contabilização, impressão móvel e muitas outras? O Servidor de Impressão Xerox® EX-i 80 Powered by Fiery para a Xerox® Versant® 80 Press é a escolha acertada.

Mais ROI com Maior Produtividade

O Servidor de Impressão Xerox® EX-i 80 permite-lhe imprimir documentos Microsoft® Office grandes e complexos, ficheiros PowerPoint® e PDFs a cores com precisão e rapidamente. Melhora a produção e a produtividade pois imprime uma página enquanto processa as seguintes e armazena em memória as páginas processadas antes de as imprimir.

Simplifique e optimize o seu workflow.

Automatize a submissão de trabalhos e elimine os workflows repetitivos conseguindo uma impressão mais rápida e isenta de erros com Fiery® Hot Folders e Impressoras Virtuais. Tire partido das predefinições Fiery utilizadas com maior frequência para economizar tempo ao enviar trabalhos. Com a tecnologia Fiery, mesmo os utilizadores inexperientes podem realizar trabalhos complexos usando as predefinições configuradas para a tarefa.

Acerte na cor.

Produza uma cor exata e consistente a partir de todas as aplicações, plataformas e formatos com a tecnologia de gestão de cor Fiery ColourWise®. Obtenha uma correspondência exata do logo e marca da empresa e cores personalizadas com o Fiery Spot-On®. Fiery Ultra Smooth Gradients combina a arquitetura de 10-bit com o

processamento especial, criando gradientes de vector espantosos e suaves, que irão deliciar os seus clientes ao imprimir com o verdadeiro aspeto desejado pelos designers.

Aumente o impacto com informações variáveis.

Personalize os seus trabalhos para audiências específicas com gráficos, fotos e texto variável usando as capacidades grátis de impressão variável do Fiery FreeForm™.

Crie materiais impressos profissionais rápida e facilmente.

Produza materiais profissionais apenas com três cliques simples usando o Fiery VUE, uma “aplicação visual de impressão” 3D grátis que o orienta através de um workflow interativo e intuitivo – ideal para aplicações tais como apresentações impressas, booklets, guias de vendas e manuais de treino.

Um ambiente de produção seguro

Preocupado com a segurança? Nós também. Os seus administradores irão apreciar o conjunto completo de utilitários do Xerox® EX-i 80 Print Server que cobrem todos os aspetos da segurança dos documentos e do equipamento.

Imprima diretamente com a capacidade grátis de impressão Wi-Fi.

Direct Mobile Printing para dispositivos Apple® iOS®, possibilita a impressão simples e fácil sem fios, sem custos adicionais. Os utilizadores não necessitam de drivers de impressão nem de software adicional para imprimir. EFI® PrintMe® for Fiery permite que todos os utilizadores carreguem ou enviem documentos por email para o PrintMe Cloud Service e os libertem para impressão usando o painel de controlo da impressora.



Fiery VUE for EFI é uma “aplicação visual de impressão” que produz materiais de impressão finalizados com aspeto profissional de forma rápida e fácil e rentavelmente a partir do seu ambiente de trabalho.

Xerox® EX-i 80 Print Server Powered by Fiery®

Hardware/Plataforma

- EFI® Fiery® FS150
- Memória: 2 GB
- Disco rígido: 500 GB
- 4 portas USB
- Sistema Operativo do Servidor: Linux®

Especificações de impressão

- Resolução 1200 x 1200 dpi 10 bit rendering
- Fiery Ultra Smooth Gradients

Conectividade de rede

- TCP/IP, IPP
- LPR/LPD
- Porta 9100
- Suporte IPP
- 1 GB Ethernet
- Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
- Impressão FTP
- Impressão por e-mail
- Apple® Bonjour®
- SNMP v3
- Conectividade TCP/IP Simples e Dupla para Integração com a Xerox Extensible Interface Platform® e outras aplicações

Drivers de impressão

- Suporte Fiery Driver 4.6 (Bidireccional) para:
 - Windows® 8 todas as versões
 - Windows 7 32 e 64-bit
 - Windows Server® 2012 todas as versões
 - Windows Server 2008 32 e 64 bit e R2 64 bit
 - Windows Vista® 32 e 64 bit
 - Windows XP 32 e 64 bit
 - Windows Server 2003 32 e 64 bit
 - Macintosh® OS X® 10.6 ou superior

Formatos de Ficheiro Suportados

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- EPS
- PCL 6C (emulação)
- Adobe Acrobat® XI
- TIFF
- Formatos nativos da Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) através das Fiery Hot folders

Software Fiery

- Fiery Command WorkStation® 5
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm™ para Impressão de Dados Variáveis
- Fiery Spot-On™
- Auto Trapping
- Hot Folders/Impressoras virtuais
- Fiery Go

Calibragem

- ColourCal (standard, a partir do vidro)
- Espectrofotómetro ES-2000 (opcional)
- Calibragem baseada no trabalho
- Calibration Guard

Gestão Documental

- Spool-RIP-Impressão em simultâneo
- Digitalização-RIP-Impressão em simultâneo
- Fiery SmartRIP
- Impressão com face impressa para cima e face impressa para baixo
- Modelos Fiery Scan e Scan-to-Job
- Criação de booklets com base no Fiery Driver 4.6
- Booklet Maker 4.0
- Suporta Xerox® Standard Accounting

Certificação dos drivers

- Certificado WHQL

Impressão Wireless

- Impressão Móvel Direta
- EFI PrintMe® Cloud Printing

Perfis de cor standard

- GRACoL® 2006-Coated 1
- SWOP® 2006 Coated 3
- SWOP 2006 Coated 5
- DICISO-Coated (FOGRA 39L)
- ISO-Uncoated (FOGRA 29L)
- TOYO Offset-Coated 2.0
- Japan Colour 2011 Type 3

Fontes

- 138 fontes Adobe
- 81 fontes PCL 6C (emulação)

Funções de segurança

- Eliminação segura
- Digitalizar para Caixa de Correio
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticação do Utilizador via LDAP
- Filtragem IP/Bloqueio de Portas
- Atualização de sistema
- IPv6

Requisitos de alimentação

- A energia do servidor Fiery integrado não é fornecida pelo equipamento.
- Necessita de energia: 110 V – 20 Amp/220 – 240 V – 10 Amp

Aprovações de Entidades Reguladoras

- Satisfaz ou excede os seguintes requisitos:
 - Segurança: CB Scheme, UL(TUV/CU mark), CAN/CSA(TUV/CU mark), TUV/GS mark
 - Emissões/Imunidade: FCC, ICES, EN55022, C-TICK mark, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Opções

- Fiery Colour Profiler Suite 4 incluindo Espectrofotómetro ES-2000
- Fiery Impose
- Network Switch (HUB)

www.xerox.com

