

Server di rete EFI Fiery per Xerox® WorkCentre™ 7830/7835/7845/7855 Sistema multifunzione

Aggiungendo un server di rete EFI Fiery a un sistema multifunzione WorkCentre serie 7800, gli utenti abilitati producono documenti a colori con finitura dall'aspetto professionale in modo semplice e veloce senza bisogno di specifiche competenze.



Colore di prim'ordine

Ideale per qualunque azienda che desideri portare ad un livello superiore le proprie capacità di progettazione interne, il server di rete Fiery comprende una quantità di strumenti di gestione del colore facili da usare che assicurano colori di qualità imbattibile su qualunque applicazione, piattaforma e formato.

- Con una risoluzione di 1200 x 2400 dpi, le immagini a colori sono nitide e brillanti.
- Certificazione tabelle PANTONE® incluse per una gestione avanzata del colore in ogni momento.
- Fiery ColorWise® offre strumenti per il colore e flessibilità per gli utenti da riferimento del settore.

Flussi di lavoro superiori

Le potenti funzioni di produttività e gli strumenti per il flusso di lavoro potenziano ulteriormente la vostra capacità di stampa.

- Un processore da 2,9 GHz e una memoria da 1 GB assicurano di poter gestire anche i lavori di stampa più complessi.
- Fiery VUE, "l'applicazione di stampa grafica", consente di produrre in-house materiali di stampa rifiniti dall'aspetto professionale in modo semplice, veloce ed economico.
- La Fiery Command WorkStation® tramite PC o Mac, con le funzioni di gestione del dispositivo e gestione dei lavori grafici, permette di programmare, controllare e gestire il flusso di lavoro del proprio ufficio con facilità.
- Il supporto integrato degli standard di stampa Adobe® PDF consente i massimi livelli di compatibilità dei file e assicura un'elaborazione accurata di tutti i file.
- L'applicazione Fiery RIP-and-Print semplifica il flusso di lavoro di elaborazione dei lavori di stampa negli ambienti d'ufficio.

Powered by



EFI® Fiery® Network Server

Caratteristiche tecniche

Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Pentium® Dual-Core G850 2.9 GHz
- 1 GB RAM
- HDD da 500 GB
- Fiery System 10e
- Sistema operativo Linux
- Server supporti USB

Utility Fiery

- Fiery Driver 4.5
- Fiery Command WorkStation 5.5 (Mac e PC)
 - Strumenti di colore e imaging
 - Supporto di calibrazione
 - ColorCal (con calibrazione automatica dei grigi)
 - Pagina di confronto calibrazione
 - Calibrazione basata sul lavoro
 - Editor dei colori
 - Profile Manager per profili ICC
 - Colour Setup
 - Fiery Spot-on (opzionale)
 - Supporto per Pantone/ HKS/ Toyo/ DIC
 - Colori di sostituzione
 - Sovrastampa composita per colori spot
 - Connessione a più server
 - Cancella server
 - Centro lavori
 - Stampa di prova
 - Gestione drag-and-drop
 - Unione lavori
 - Importa lavori
 - Ricerca lavori
 - Anteprima di più lavori
 - Modifica in linea (testo, nomi, preimpostazioni)
 - Selezione rapida impostazioni
 - Aree di rilascio
 - Informazioni principali sui lavori
 - Informazioni principali sui materiali di consumo
 - Informazioni principali sul motore
 - Centro dispositivi
 - Configura
 - Gestisci font
 - Registri dei lavori
 - Gestione del colore
 - Riepilogo impostazioni
- Fiery WebTools™
 - Supporto di Internet Explorer / Firefox / Safari
- Backup e ripristino
- Fiery VUE

Linguaggio PDL/Font

- Adobe® PostScript® 3™
- 138 font Adobe PS installati

Tecnologia Fiery Colour

- Fiery ColorWise®
- Fiery Calibrator
- Sistema di calibrazione PANTONE®

Impostazioni di colore avanzate

- Profilo sorgente RGB
- Stile di rendering RGB
- Separazione RGB
- Profilo di simulazione CMYK
- Metodi di simulazione CMYK
- Corrispondenza di colori spot (opzionale)
- Testo e immagini in nero puro
 - Impostazione Nero carico
 - Sovrastampa del nero
- Stampa del grigio usando solo nero (RGB e CMYK)

- Colori primari puri
- Profilo di stampa
- Sovrastampa composita di CMYK
- Auto Trapping (1-pixel fisso (opzionale))

Impostazione dell'immagine

- Luminosità
- Smoothing delle immagini
- Qualità delle immagini
- Miglioramento immagine (in-rip)

Produttività e flusso di lavoro

- Spooling, RIP e stampa simultanei
- Cartelle attive e stampanti virtuali Fiery (opzionale)
- Booklet Maker v4
- Comunicazione personalizzata con Fiery FreeForm
- Driver Fiery per utenti Windows e Mac
- Fascicolazione elettronica
- Mette in coda più lavori rasterizzati per la stampa
- RIP in corso di stampa
- Archiviazione (attraverso CWS)
 - Su dispositivo USB
 - Sulla rete
 - Sul disco rigido interno
 - Ricerca
- Server di supporti (attraverso CWS)
 - Dispositivo USB
 - Rete
- Stampa Scale-to-fit
- Catalogo carte

Opzioni Fiery

- Pacchetto di produttività EFI:
 - Fiery Spot-on con PANTONE Plus
 - Auto Trapping
 - Cartelle attive Fiery
 - Stampanti virtuali Fiery
- Kit per Hub Ethernet (obbligatorio per certe applicazioni Xerox Extensible Interface Platform®)

Connettività di rete

- TCP/IP
- Point and Print
- Supporto Bonjour
- SNMP v3
- Porta 9100 (BiDi)
- IPP
- WSD (Web Services for Devices)
- SMB
- Accesso e autenticazione indirizzo email

- Protocollo Network Time
- Supporto IPv6
- Passaggio di protocollo automatico
- Passaggio automatico di porta
- IP statico
- IP automatico
 - DHCP
 - BOOTP
- Client email
 - Stampa via e-mail (PS/PDF)
 - Conversione automatica documenti MS Office

Soluzioni di stampa mobile Fiery

- Direct Mobile Printing
 - Apple® iOS® 4.2 o versioni successive
 - Apple iPad® (Prima generazione o successive)
 - Apple iPhone® (4, 4.5, 5)
 - Apple iPod® (Terza generazione o successive)
- PrintMe Cloud Printing

Protezione

- Protezione dati
 - Cancellazione sicura
 - Supporto IPsec
 - Crittografia delle informazioni riservate (con password)
- Protezione della rete
 - Supporto 802.1X
 - Filtro MAC
 - Filtro IP
 - Blocco delle porte (filtro)
 - Supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
 - Gestione certificati
 - Certificazione autofirmata
- Autenticazione utente
- Stampa protetta

EFI Fiery Driver 4.5

- Interfaccia utente basata su schede
- Utilizzabilità Sezione 508
- Compatibile con:
 - Windows® 7 a 32 e 64 bit
 - Windows Server 2008 a 32 e 64 bit e R2 a 64 bit
 - Windows Vista a 32 e 64 bit
 - Windows XP 32 e 64 bit
 - Windows Server 2003 a 32 e a 64 bit
 - Windows Server 2003 SP1 a 64 bit, R2 a 32 e 64 bit
 - Windows Server 2012 64-bit
 - Macintosh OSX 10.6 o superiore
- Supporto autenticazione utente
- Supporti misti (proprietà del lavoro per pagina o per gruppo)
- Stampa dati variabili (Freeform v1 e v2.1)
- Stato stampante e materiali di consumo
- Filigrane
- Spostamento immagini
- Modelli di lavoro
- Tooltip di guida

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office.

