MX-PE11 Fiery® Print Server

适合于高产量 CRD 和要求严苛的生产环境的高性能生产级工作流程解决方案

有了 MX-PE11 Fiery Server，Sharp 黑白生产打印系统变得更加强大，完美适合于高产量的 CRD 和繁忙的生产环境。

- 通过单点触按一键式 Fiery 网关密钥可在 15.4" 的触摸屏上直接控制 Fiery Command WorkStation®
- 使用可选的 Fiery ImageViewer 制作拥有最佳图像质量的文档，并在打印前检查作业
- 快速处理复杂的大型 VDP 作业以最大程度地提高产量并发挥最佳引擎能力

提高生产力

MX-PE11 Fiery Server 基于最新的 Fiery FS200 Pro 系统软件，它能够提高生产力以缩短周转时间，并且可以制作出完美的成品作业，让您的业务脱颖而出。

制作优质的成品文档

MX-PE11 Fiery Server 提供可选的拼版调整工具以简化作业提交。通过 Fiery VUE 和 Booklet Maker 高效地执行多种生产任务并支持小册子拼版。

在可选的 Fiery ImageViewer for Black and White 软件中检查作业。使用黑色曲线调整改善色调并确保优秀的图像质量。

通过可变数据优势增加价值

MX-PE11 Fiery Server 让客户能够使用内置的入门级 Fiery FreeForm™ 实现个性化打印以节约成本。MX-PE11 还支持行业领先的可变数据印刷 (VDP) 格式，包括 PPML 和新的 PDF/VT-1 和 2 格式。

与第三方及其他 EFI™ 解决方案集成

MX-PE11 Fiery Server 使用 Adobe PDF Print Engine (APPE) v3 渲染技术以提供本地端对端 PDF 工作流程。Fiery 开放式平台也支持行业标准并与现有的 Fiery MX-PE10 工作流程、MIS 环境、第三方供应商和其他 EFI 管理信息系统无缝集成以提高打印操作效率。

一键式 FIERY 网关密钥

Fiery Command WorkStation 在 Sharp 控制面板上与一键式 Fiery 网关密钥完全集成。

规格

Fiery MX-PE11 Server 规格

服务器类型	外部服务器
系统软件	Fiery FS200 Pro
CPU 型号	Intel® Pentium® Processor G1820
CPU 速度	2.7 GHz
内存	4 GB RAM
硬盘驱动器	500 GB
操作系统	Windows® Embedded 8.1 Pro
双网络连接	RJ45 10/100/1000 Base-T
电源	100-240 VAC，50/60 Hz，3A
能耗	45w（典型）/180w（最大）
大约尺寸 (mm) (W x D x H)	140 x 394 x 318
大约重量	6.8kg

Fiery 实用程序

- **Fiery Command WorkStation 5.7**
- **Fiery Driver 5.0**
- **EFI Fiery WebTools™**
- **Fiery Hot Folders**
- **Fiery Remote Scan**

Fiery 成像技术

- **基于作业的校准**
- **Calibration Guard**
- **Black Custom Screening**
- **Fiery ImageViewer for Black and White（可选）**

文档准备

- **Fiery JobMaster™（可选）**
- **Fiery Impose（可选）**
- **Fiery Compose（可选）**
- **Fiery JobFlow™（可选）**
- **Fiery JobFlow Base**
- **Fiery VUE**
- **Booklet Maker**
- **Fiery Paper Catalog**

工作流程和安全性

- **Fiery JDF**
- **Fiery Server 预设**
- **Fiery Go**
- **Fiery Hot Folders 和虚拟打印机**
- **Fiery Secure Erase 3**
- **关键信息加密（包括密码）**

可变数据印刷

支持的文件格式	增强的 Fiery FreeForm v1 和 v2.1、PPML 2.x 和 3、PDF/VT-1 和 2、VPS 1.5

- **VDP 记录和设置级别输出处理**
- **VDP 记录范围打印**
- **定义记录长度**
- **VDP Resource Manager**
- **VDP 光栅预览**

性能

- **假脱机-RIP 处理-打印同时进行**
- **按序打印**

支持的客户端环境

- **Windows Server 2003，32 位**
- **Windows Server 2003 SP1，64 位**
- **Windows Server 2008，32 位和 64 位**
- **Windows Vista®，32 位和 64 位**
- **Windows 7、8 及 8.1**
- **Windows 10（32 位和 64 位）Home、Pro 和 Enterprise**
- **Macintosh® OS X 10.7 和更高版本**

文件格式支持

- **Adobe® PostScript® 3**
- **Adobe® PDF Print Engine 3.0**
- **Enhanced PCL® 6**
- **Adobe PDF v3.0**
- **PDF/X-1a、3 和 4**
- **Encapsulated PostScript (EPS)**
- **MS Office 文档格式：doc、xls、ppt、pub（通过 Hot Folder）**

网络/连接/安全性

- **Bonjour 支持**
- **TCP/IP**
- **IPv6 支持**
- **安全消除**
- **安全打印**
- **IPsec 和加密**

网络保护包括	802.1x 支持、IP 过滤，端口阻止（过滤）、SSL 支持 (IPP/LDAP/HTTP/POP/ SMTP)、证书管理、自签名证书
LDAP 支持	Exchange、Novell、Domino LDAP v3/RFC2251、电子邮件地址访问和验证、用户密码验证
证书管理	SSL/TLS、X.509 标准

Fiery Monochrome Print Server 和选项

MX-PE11	Fiery Print Server
MX-PEFIS	Fiery Impose
MX-PEFC	Fiery Compose
MX-PEIC	Fiery Impose-Compose
MX-PEJM	Fiery JobMaster
MX-PEJI	Fiery JobMaster-Impose
MX-PEJF	Fiery JobFlow
MX-PEIVB	Fiery ImageViewer (B/W)
MX-PEHD11	可移动硬盘
MX-PESP	EFI ES-2000 Spectrophotometer
Fiery 集成工作站	Fiery 立式、GUI 套件（55.9cm 显示屏、键盘和鼠标）

SHARP

www.sharp.eu
www.efi.com

Notes

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. The ENERGY STAR logo is a certification mark and may only be used to certify specific products that have been determined to meet the ENERGY STAR programme requirements. ENERGY STAR is a US registered mark. Windows, Windows XP, Windows Server and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation All other company names, product names, and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation July 2016. Ref: (EFI 07/16). All trademarks acknowledged. E&OE.