

# Cuide el trabajo bien hecho

EFI™ Armor UVT es un barniz transparente de secado rápido, resistente al amarilleamiento y maleable al vacío que se ha concebido para aplicaciones de termoconformado de primera superficie sobre materiales rígidos. Armor UVT es un producto con una gran capacidad de estiramiento y una maleabilidad al vacío prácticamente ilimitada. Es la mejor protección contra las inclemencias del tiempo, la abrasión, los disolventes agresivos y los productos químicos. Ofrece protección durante tres a cinco años en exteriores sometidos a una exposición directa y está disponible en acabado mate y brillante.

## Aplicaciones

- Tapicerías y troquelados de automóviles
- Recubrimientos de bañeras y duchas
- Máquinas recreativas/cajeros
- Máquinas expendedoras/de bebidas/dispensadores
- Gráficos de exterior y aplicaciones deportivas
  - Deflectores de capó
  - Deflectores de viento
  - Todoterrenos
  - Canoas
  - Kayaks

| RESUMEN              |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Duración             | De tres a cinco años en exteriores con exposición directa; excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos                                                                                       |
| Mezcla               | Sistema en dos partes: antes de usarlo, la 2.ª parte debe mezclarse bien con la 1.ª; una vez mezcladas, la mezcla podrá usarse durante entre seis y ocho horas.                                                 |
| Barniz en bobina     | Depósito de la capa húmeda de 25,4 a 127 µm en función de la profundidad del perfil                                                                                                                             |
| Caducidad            | Un (1) año a partir de la fecha de fabricación                                                                                                                                                                  |
| Parámetros de secado | Lámpara de vapor de mercurio de 300 mJ                                                                                                                                                                          |
| Cobertura            | Capa húmeda de 44,45 - 50,8 µm; para aplicaciones de perfil extremadamente profundo (más de 15 cm) se recomiendan de 5,08 a 88,9 µm; puede barnizarse en varias pasadas para obtener el grosor de capa deseado. |
| Acabado              | Satinado intenso<br>Mate                                                                                                                                                                                        |

Para determinar la idoneidad del producto para la finalidad prevista, se aconseja realizar una prueba preliminar a la producción.

# Con Armor, sus impresiones lo aguantarán todo.

Cuando imprime sobre paneles rígidos, soportes flexibles o materiales termoconformados, debe proteger la impresión de los efectos del sol, del clima, del desgaste e incluso de los productos químicos. EFI tiene la fórmula del éxito: barnices EFI Armor para después de la impresión. Nuestra línea de productos patentados hace mucho más que barnizar. Cuida. Protege. Salvaguarda. Conserva.

Proteja las impresiones, el color y su reputación. Con EFI Armor.

## EFI impulsa su éxito.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la productividad. Visite [www.efi.com](http://www.efi.com) o llame al 900 838078 (España) para más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InktenSity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.