

Behüten Sie den gesamten Druck

EFI™ Armor WB, ein umweltfreundlicher schnell aushärtender Klarlack auf Wasserbasis, überzeugt bei vielfältigen Innen- und Außenanwendungen. Bei ausgezeichneten Dehnungseigenschaften haftet er sicher auf den unterschiedlichsten starren und flexiblen Substraten. Zahlreiche gängige Tintensysteme – ob UV, Solvent oder wässrig – kommen in Betracht. Vergilbung und Chemikalien trotz Armor WB selbst unter Extrembedingungen im Freien, bei denen aggressive UV-Strahlung nur eine von vielen Belastungen ist.* Integrierte UV-Inhibitoren verhindern nachweislich das Verblassen der Pigmente. Hinzu kommt eine überragende Resistenz gegen Abrieb und Flecken. Für bis zu drei Jahre bietet Armor WB einen richtungsweisenden Rundumschutz – ohne Risse zu bilden oder abzublätern.

Anwendungen

- Fahrzeugfolierung
- Fuhrparkbeschriftungen
- Lkw-Planen
- Gebäudewerbungen und Plakatwände
- Banner und perforierte Folien
- Bushaltestellen, Bahnhöfe und Flughafenterminals
- Wandverkleidungen
- Starre Kunststoffe

AUF EINEN BLICK	
Haltbarkeit	Drei Jahre Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse – ohne Rissbildung, Abblättern oder Kreiden
Anwendung	Vor Gebrauch gut durchmischen. Von einer Verdünnung wird abgeraten
Materialauftrag	Empfohlene Schichtstärke: 12,7–25,4 µm (trocken). Eine optimale Gleichmäßigkeit erzielen Sie mit zwei dünneren Schichten (statt einer dickeren)
Anwendung	Die Beschichtung kann aufgesprüht oder mit dem Pinsel oder der Walze aufgetragen werden
Trocknung	Trocknung bei 49 bis 70 °C innerhalb von 20 bis 40 Sekunden oder bei Raumtemperatur innerhalb von 30 bis 40 Minuten
Verbrauch	49 bis 61 Quadratmeter pro Liter
Oberflächenfinish	Erhältlich mit hochglänzendem oder mattem Finish. Beide Varianten bieten eine hervorragende Durchsicht und Kontakttransparenz

* Bei erhöhten Anforderungen an die Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit kann die Schutzwirkung mit dem Aktivator (Komponente 2) deutlich gesteigert werden. Vor Gebrauch den Aktivator in einem Anteil von 4 % (nach Gewicht) zugeben und die Komponenten gut durchmischen. Die Topfzeit (Gebrauchsdauer) der Mischung liegt oberhalb von 6–8 Stunden bei voller Fließfähigkeit.

Wenn Ihr Druck Armor trägt, ist er für alles gewappnet

Egal, ob Sie auf starren Medien, flexiblen Materialien oder Thermoform-Materialien drucken—Sie müssen Ihren Druck vor der Sonne, Witterungseinflüssen, Abnutzung oder sogar Chemikalien schützen. EFI hat die Postprint-Laminierungsformel für den Erfolg: EFI Armor. Unsere Reihe von Hochleistungslacken auf UV- und Wasserbasis bietet mehr als nur eine Laminierung. Sie verteidigt. Sie schützt. Sie sichert. Sie erhält.

Schützen Sie Ihren Druck, schützen Sie Ihre Farbe, schützen Sie Ihren Ruf. Mit EFI Armor.

EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InktenSity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U035.03.17_DE