

Protégez l'intégralité de vos imprimés

EFI™ Armor WB est un revêtement transparent à base d'eau écologique et au séchage rapide, présentant d'excellentes caractéristiques d'allongement, tant pour les applications intérieures qu'extérieures. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'encre à base d'eau, de solvant et UV, et adhère à un très large éventail de supports souples et rigides. Armor WB est conçu pour offrir une résistance maximale au jaunissement et aux agressions chimiques en extérieur, causés par les effets combinés de la dégradation UV et de conditions environnementales difficiles.* Grâce à sa formule incluant des inhibiteurs UV reconnus pour leur efficacité dans la prévention de la décoloration des pigments et pour leur résistance optimisée à l'abrasion et aux taches, Armor WB protège les graphiques imprimés de toute craquelure et de tout effritement pour une durée allant jusqu'à trois ans.

Applications

- Habillage de véhicules
- Décoration de véhicules
- Bâches de camion
- Enveloppes de bâtiment et panneaux d'affichage
- Bannières et films perforés
- Aéroports, gares routières et ferroviaires
- Revêtements muraux
- Plastiques rigides

EN BREF	
Longévité	Trois ans d'exposition sous un soleil direct et les intempéries sans craquelures, effritement et farinage
Mélange	À mélanger soigneusement avant utilisation ; la dilution n'est pas recommandée
Revêtement	L'épaisseur de film sec recommandée est de 12,7 à 25,4 µ ; pour une uniformité optimisée, nous vous suggérons deux fines couches régulières plutôt qu'une seule couche épaisse
Application	Le produit peut être peint, pulvérisé ou appliqué au rouleau
Séchage	Peut être séché avec de l'air entre 49 °C et 70 °C en 20 à 40 secondes ou avec de l'air à température ambiante en 30 à 40 minutes
Couverture	49 à 61 m² par litre
Finition	Disponible en finition mate et brillante ; toutes deux offrent une excellente clarté visuelle et au contact

* Dans les applications nécessitant une résistance renforcée aux solvants et produits chimiques, l'activateur, qui constitue le deuxième composant, améliore considérablement la résistance globale du produit. Avant usage, ajoutez 4 % d'activateur par rapport au poids total et mélangez soigneusement. Une fois mélangé, le produit en pot a une durée de vie dépassant les 6 à 8 heures et ne se solidifie pas.

Quand vos imprimés sont couverts d'Armor, ils peuvent résister à tout.

Que vous imprimiez sur des panneaux rigides, des supports souples ou des matériaux thermoformables, vous devez protéger vos imprimés du soleil, des intempéries, de l'usure, voire des produits chimiques. EFI offre la formule de revêtement post-impression qui garantit le succès – EFI Armor. Notre gamme de revêtements UV et à base d'eau axés sur les performances ne se contente pas de recouvrir vos imprimés. Elle les défend. Elle les protège. Elle les conserve. Elle les préserve.

Protégez vos imprimés, protégez vos couleurs, protégez votre réputation.
Avec EFI Armor.

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

U035.03.17_FR