

Proteggi l'intera stampa

EFI™ Armor WB è un rivestimento trasparente ecocompatibile a base d'acqua e a rapida asciugatura che, grazie anche alle sue eccellenti caratteristiche di allungamento, è indicato per applicazioni per interni e per esterni. È compatibile con la maggior parte dei sistemi di erogazione dell'inchiostro UV, a base d'acqua o di solvente, e aderisce a un'ampia gamma di substrati rigidi e flessibili. Armor WB è stato progettato per garantire la massima resistenza a fenomeni ambientali esterni, quali ingiallimento e attacco di agenti chimici, risultanti dall'azione combinata di radiazioni UV deterioranti e condizioni ambientali difficili.* Sviluppato con inibitori degli UV di cui è stata dimostrata l'efficacia nell'impedire lo scolorimento dei pigmenti e nell'aumentare la resistenza ad abrasione e macchie, Armor WB protegge la grafica stampata per un periodo fino a tre anni, senza incrinature o spellicolamento.

Applicazioni

- Grafica per veicoli
- Stampa di grafica per parchi macchine
- Teloni per camion
- Rivestimenti e cartelloni per edifici
- Banner e pellicole perforate
- Terminal aerei, stazioni di autobus e treni
- Rivestimenti per pareti
- Plastiche rigide

IN BREVE	
Durata	Tre anni di esposizione diretta al sole e agli agenti atmosferici senza incrinature, spellicolamento o sfarinamento
Miscela	Deve essere miscelato con cura prima dell'uso; si sconsiglia la diluizione
Rivestimento	Si consiglia uno spessore del rivestimento di 12,7–25,4 µ a pellicola asciutta: per una maggiore uniformità, si consiglia di utilizzare due rivestimenti leggeri e uniformi rispetto a uno più spesso
Applicazione	Il prodotto può essere applicato da bobina, spruzzato o verniciato
Asciugatura	Può essere sottoposto ad asciugatura forzata ad aria calda a 49–70 °C in 20–40 secondi oppure asciugato all'aria a temperatura ambiente in 30–40 minuti
Copertura	49–61 metri quadrati per litri
Finitura	Disponibile con finitura molto lucida e opaca; entrambe garantiscono eccezionali visibilità e trasparenza

* In applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza ad agenti chimici e solventi, l'attivatore Parte 2 consentirà di migliorare sensibilmente la resistenza generale del prodotto. Aggiungere l'attivatore in una quantità pari al 4% del peso prima dell'uso e miscelare con cura. Una volta ottenuta la miscela, il tempo di lavorabilità supera le 6–8 ore e il composto non si solidificherà.

Quando la stampa veste Armor, è pronta per ogni sfida.

Che si stampi su pannelli rigidi, supporti flessibili o materiali termoformabili, è necessario proteggere le stampe da raggi solari, intemperie, usura e agenti chimici. EFI dispone della formula di rivestimento post-stampa che garantisce il successo: EFI Armor. La nostra linea di rivestimenti a base d'acqua e agli UV ad alte prestazioni offre molto più di un semplice rivestimento. Protegge. Ripara. Difende. Preserva.

Proteggi la stampa, il colore, e la tua immagine. Con EFI Armor.

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.