

efi **COLORS 340**

数字软标识打印机

专业色彩带来
最大产能



色彩更丰富。应用更广泛。 灵活性更高。毋庸置疑。

EFI™ COLORS 340 数字软标识打印机适用于想要凭借出色的织物或转印纸直喷图像质量成为广告标识市场领导者的专业生产商。寻求更大产能和容量的专家现在能够以生动的色彩进行打印，与其他数字纺织印花打印机相比，可打印各种材料，墨水可完全渗透材料两面。

概览

- 3.4 米宽水性软标识打印机
- 可选 8、16 和 24 打印头配置
- 具有广泛色域和高均匀性打印模式的生动四色打印，以获得丰富的高色彩饱和度
- 超高分辨率，四级灰度打印，墨滴大小范围从 4 皮升到 18 皮升
- 直接在织物或转印纸上打印，并能在两者之间切换
- 墨水能完全渗透材料两面，使其成为国旗生产的理想选择
- 精密粘性输送带技术可确保在多种材料上高速生产近乎完美的连续色调图像质量，无任何褶皱和伪影
- EFI 专有打印头电子元件可缩短设置时间并提高可靠性，从而提高净产量
- 自动检测材料宽度
- 自动打印头清洁站可延长打印机的正常运行时间
- 加盖控制台可让您的系统保持正常运行
- 连续墨水再循环系统减少了因维护打印头而产生的清洗和停机的需要，从而提高了墨水印量
- 褶皱检测系统可防止打印头撞击导致的高昂维修
- 转盘式换筒装置可实现材料之间的快速更换，同时使打印机保持生产状态
- 坚固的工业强度打印系统，可实现可靠的全天候运行





应用领域	
桌布	✓
短期促销帐篷	✓
背景幕布	✓
横幅	✓
墙绘	✓
SEG 背光图形	✓
弹力织物展览图形	✓
促销旗帜和横幅	✓
国旗	✓
零售设备	✓



EFI COLORS 340 8h / 16h / 24h

承印材料/装卸

- 最大打印宽度 340 厘米
- 织物重量为 30 至 450 克/平方米
- 送入: 配置了外径高达 400 毫米的标准卷材上料器和外径高达 900 毫米的重型上料器
- 送出: 配置了用于外径高达 900 毫米的卷材的重型复卷机或转盘式换筒装置
- 烘箱: 一个可使用燃气或电力的工业级烘干腔

生产率*	8 个打印头	16 个打印头	24 个打印头
生产质量	420 m ²	870 m ²	800 m ²
POP 质量模式	230 m ²	470 m ²	428 m ²
高质量	120 m ²	240 m ²	218 m ²

*速度取决于所列的最大生产率数字

颜色配置

多达八个通道:

- 4C x 2
- 4C x 4
- 6C x 4
- 8C x 1

格式

所有常用桌面文件格式, 包括 PostScript®3™、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYK

环境因素

- 温度: 20-24 °C
- 湿度: 50-60%
- 重量: 6,800 公斤
- 打印机及烘箱尺寸: 810 厘米 x 487 厘米 x 170 厘米
- 打印机电源: 三相, 480V, 60Hz, 10kW
- 烘箱电源 (可用燃气代替): 三相, 480V, 60Hz, 70kW
- 水压: 最低 1.5 巴; 最高 2 巴
- 水量: 5 升/分钟
- 水温: 20-25 °C

EFI Fiery 数字前端

- 随附 EFI Fiery® proServer Premium, 产品特点:
 - FAST RIP (Fiery 加速系统技术)
 - FAST DRIVE 打印机驱动程序
 - Spot Color、Color Profiler、Color Verifier、Cut Marks 和 File Export
 - EFI ES-3000 分光光度计
 - 针对一台 EFI 打印机进行优化
 - 可驱动一个额外的 M-XXL 打印机选项
- 强大的生产工具, 用于嵌套、步骤和重复、缩放、裁剪、条形码创建和镶嵌
- 使用 Fiery Edge™ 特性档技术的高级 ICC 色彩管理, 以获得可靠的校样级色彩
- 内置专色库和高级专色处理

EFI 纯正品质墨水

- 水性 CMYK 分散染料墨水

我们致力于为标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术, 凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件, 既简化整体生产流程又可相互无缝连接, 提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

SK_01_09_20_SC