

Uma nova “direção” na produção de placas de segurança rodoviária.

Produza placas de segurança rodoviária com a impressora EFI™ H1625-RS e as tintas 3M™.



Agora você pode produzir placas de sinalização de segurança rodoviária, customizadas e padronizadas, regulamentadas e não regulamentadas, bem como sinalizações turísticas de maneira mais rápida e eficiente, graças à alta qualidade de imagem da impressora EFI H1625-RS com tintas 3M. Para agências e fabricantes de placas de sinalização de trânsito, a impressão direta no substrato significa menores custos operacionais e maior capacidade de imprimir o que você precisa, quando você precisa.

Em resumo

- A impressora de 1,6 m de largura imprime diretamente em mídia reflexiva 3M em rolo, lâmina e formas rígidas, aumentando sua margem de lucro e eliminando a necessidade de tratar, imprimir, laminar e modelar em plástico
- Seis cores (CMYKBR) que atendem especificamente às aplicações de tráfego regulamentado e capacidade de impressão *grayscale* com oito níveis de gota que oferece imagens de qualidade superior e um uso otimizado de tinta
- Qualidade de impressão digital para imagens que atendem às rígidas exigências do segmento de sinalização regulamentada, assim como aos requisitos do setor do turismo, fornecendo placas de orientação e sinalizações rodoviárias personalizada com linhas finas, textos nítidos e transições de cores suaves
- Sistema de impressão conjunta EFI e 3M:
 - Garantia de cumprir a conformidade regulatória para cor, resistência ao desbotamento, longevidade, refletividade e qualidade de imagem
 - Garantia completa MCS (Matched Component System™) de até 12 anos
- Esta impressora de nível de produção, com produtividade de até 18 m²/h em mídias de 122 cm de largura no modo de qualidade de sinalização rodoviária, permite imprimir diretamente em material reflexivo sem etapas de pré ou pós-processamento, o que economiza tempo, diminui os custos de transporte e aumenta a lucratividade



Mais praticidade com a impressora EFI H1625-RS e as tintas 3M

Você precisa de excelente adesão, cor e retro-refletividade para atender às demandas de impressão altamente regulamentadas desse mercado. A impressora EFI H1625-RS e as tintas 3M são projetadas e testadas para funcionar como um sistema ideal que proporciona qualidade e desempenho consistentes e oferece as melhores garantias do setor.

- Atende aos requisitos ASTM de coeficiente de retroreflexão e de cor
- Vai diretamente da impressão ao processamento sem necessidade de secagem
- Imprime simultaneamente cores para aplicações de sinalização de trânsito e gráficos personalizados
- Menos desperdício de solvente e menos consumo do inventário de placas e consumíveis



Mídia/Controle

- Aceita substratos flexíveis e rígidos de até 165 cm de largura e 5,08 cm de espessura
- Largura da imagem: Impressão *full-bleed* de 162,6 cm
- Sistema de transmissão por correia a vácuo com controle variável
- Peso máximo de mídia rígida e em rolo: 45,4 kg
- Diâmetro máximo do rolo: 22,9 cm
- Mesa com design modular para uma profundidade de impressão adaptável em mídia rígida

Resoluções disponíveis

- Até 1.200 dpi com *grayscale* de 4 e 8 níveis

Produtividade

- Até 10,3 m²/h no modo de sinalização rodoviária de alta qualidade com garantia**
- Até 18 m²/h no modo de qualidade de sinalização rodoviária com garantia**
- Até 23 m²/h no modo de qualidade sem garantia
- Até 42,3 m²/h no modo expresso sem garantia

Formatos

- Todos os formatos de arquivos populares para desktop, incluindo PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Considerações ambientais

- Temperatura: de 18 °C a 27 °C
- Umidade: de 20% a 80% (sem condensação)
- Peso: 1.235 kg, incluindo mesas e cilindros
- Dimensões (L x P x A) com um conjunto de mesas: 348 cm x 224 cm x 163 cm
- Profundidade: 91 cm sem as mesas ou os cilindros, 137 cm com as mesas
- Elétrica: 208–240 V CA, monofásica, 50/60 Hz, 30 amperes

Fiery XF

- Integração perfeita com as soluções de EFI web-to-print e MIS/ERP com conectividade JDF nativa
- Fornecido com o RIP de EFI Fiery XF
- RIP e impressão sob demanda, ou impressão de arquivos *pre ripped* na interface da impressora

EFI H1625-RS com tintas 3M

- Fornecidas em recipientes de 1 litro
- Disponíveis em ciano, magenta, amarelo, preto, azul e vermelho

**Os modos de garantia são medidos por larguras de impressão de 122 cm.

EFI impulsiona o seu sucesso.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.