

Une nouvelle direction pour la production de panneaux de sécurité routière

Améliorez votre productivité de panneaux de sécurité routière avec l'imprimante EFI[™] H1625-RS et les encres 3M[™].



Vous pouvez désormais produire plus rapidement et plus efficacement des applications (personnalisées et standard, réglementées et non réglementées) de signalétique de sécurité routière et de tourisme, grâce à l'efficacité numérique et à la qualité d'image élevée de l'imprimante EFI H1625-RS et des encres 3M. Pour les producteurs de panneaux de signalisation, cela implique l'impression directe sur les supports, des coûts d'exploitation inférieurs et la possibilité d'imprimer ce dont vous avez besoin, à tout moment.

En bref

- Cette imprimante de 1,6 mètre de large imprime directement sur les supports réfléchissants 3M en bobines, feuilles ou montés sur support rigide, renforçant vos perspectives de marges en éliminant toute nécessité de prétraitement, impression, pelliculage et montage sur plastique
- Six couleurs (CMJNBR) pour répondre aux besoins des applications de trafic réglementées, et capacités d'impression en huit niveaux de gris à goutte variable pour des images de qualité supérieure et une optimisation de l'utilisation d'encre
- Qualité d'image numérique imprimée conforme aux exigences strictes du segment de la signalétique réglementée, tout en offrant des lignes et du texte fins et des transitions de couleurs lisses pour le tourisme, la signalisation et la signalétique routière personnalisée
- Système d'impression EFI et 3M combiné :
 - Tranquillité d'esprit découlant de la conformité réglementaire en termes de couleurs, résistance à la décoloration, longévité, réflectivité et qualité d'image
 - Garantie complète MCS™ (Système à composants compatibles) allant jusqu'à 12 ans*
- Avec une productivité pouvant atteindre 18 m²/h sur un support de 122 cm de large en mode de qualité routière, cette imprimante de production vous permet d'imprimer directement sur des supports réfléchissants, sans étapes de pré ou post-traitement, avec à la clé un gain de temps, une diminution des coûts de transport et des bénéfices en hausse
- Garantie de programme de service renforcé (ESP) d'un an couvrant votre imprimante et le logiciel Fiery® XF

* La garantie 3M™ MCST™ s'applique aux panneaux de signalisation imprimés avec de l'encre 3M et des supports 3M sélectionnés, imprimés et appliqués conformément aux produits 3M et aux dépliant d'information. Voir www.3m.com/digital4traffic pour des détails supplémentaires.



Imprimante EFI H1625-RS et encres 3M, optimisées pour la rue

Il vous faut ce qui se fait de mieux en termes d'adhérence, de couleurs et de rétroréflectivité pour répondre aux exigences d'impression hautement réglementées de ce marché. L'EFI H1625-RS et les encres 3M sont étudiées et testées pour constituer un système optimal offrant une qualité et des performances cohérentes, avec l'appui des meilleures garanties du secteur.

- Respect des exigences ASTM en termes de coefficient de rétroréflexion et de couleurs
- Passez de l'imprimante au traitement, sans temps de séchage
- Imprimez simultanément des couleurs destinées au trafic et des couleurs pour graphiques personnalisés
- Moins de gaspillage de solvants, moins de stocks de signalétique et de consommables



Prise en charge des supports

- Prise en charge de supports souples et rigides de maximum 165 cm de large et 5,08 cm d'épaisseur
- Largeur d'image : 162,6 cm (impression à fonds perdu)
- Système de courroie motorisée à aspiration avec contrôle variable
- Poids maximum des supports rigides et bobine : 45,4 kg
- Diamètre maximum de bobine : 22,9 cm
- Conception de table modulaire pour une profondeur d'impression rigide évolutive

Résolutions disponibles

- Jusqu'à 1 200 dpi avec 4 et 8 niveaux de gris disponibles

Productivité

- Max. 10,3 m²/h en mode de signalétique routière haute qualité sous garantie**
- Max. 18 m²/h en mode de signalétique routière de qualité sous garantie**
- Max. 23 m²/h en mode de qualité sans garantie
- Max. 42,3 m²/h en mode express sans garantie

Formats

- Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN

Environnement

- Température : 18 °C à 27 °C
- Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)
- Poids : 1 235 kg, tables et rouleaux inclus
- Dimensions (L x P x H) avec un ensemble de tables : 348 cm x 224 cm x 163 cm
- Profondeur : 91 cm sans les tables ou rouleaux, 137 cm avec les tables
- Alimentation électrique : 208-240 V CA, monophasée, 50/60 Hz, 30 A

Fiery XF

- Intégration avec les solutions Web-to-Print et SIG/ERP d'EFI grâce à la connectivité JDF native
- Livrée avec le RIP EFI Fiery® XF
- Communication bidirectionnelle entre Fiery XF et l'imprimante permettant un retour d'informations de contrôle pour les travaux d'impression
- RIP et impression à la demande ou impression de fichiers pré-rippés depuis l'interface de l'imprimante

EFI H1625-RS avec encres 3M

- Fournies dans des bouteilles d'un litre
- Disponibles en cyan, magenta, jaune, noir, bleu et rouge

Programme de service renforcé ESP

- Programme de service et d'assistance d'EFI à la pointe de l'industrie pour votre imprimante et le logiciel Fiery XF
- Douze mois de couverture au niveau « Essential » – réponse sous 24 heures ouvrées (3 jours ouvrés)

** Les modes sous garantie sont mesurés à une largeur d'impression de 122 cm.

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcave, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.