

Una nuova direzione per la produzione di segnaletica di sicurezza stradale.

Gestite la produttività della segnaletica di sicurezza stradale grazie alla stampante EFI[™] H1625-RS e agli inchiostri 3M[™].



Ora è possibile produrre in modo più rapido ed efficiente applicazioni di segnaletica per sicurezza stradale e turistiche conformi e non – grazie alle capacità digitali e all'elevata qualità di immagine della stampante EFI H1625-RS con inchiostri 3M. Per le stamperie di segnali stradali ciò significa stampa diretta sui substrati, costi inferiori per tiratura e la capacità di stampare ciò di cui si ha bisogno, in ogni momento.

In breve

- La stampante da 1,6 metri stampa direttamente su supporti riflettenti 3M a bobina, a foglio e montati su supporti rigidi, ampliando in tal modo le opportunità di profitto, eliminando l'esigenza di pretrattare, stampare, rivestire e montare quindi su supporto plastico
- Stampa in esacromia (CMYKBR) per rispondere alle esigenze di applicazioni regolamentate per il traffico e capacità di stampa in scala di grigi con dimensioni variabili delle gocce a otto livelli per immagini di qualità superiore e utilizzo ottimizzato dell'inchiostro
- Qualità di immagine digitale stampata che risponde ai rigidi standard del segmento regolamentato delle insegne, garantendo la riproduzione di piccole righe, testo e transizioni cromatiche fluide per insegne stradali turistiche, personalizzate e di orientamento.
- Sistema di stampa integrato EFI e 3M:
 - Certezza della conformità alle normative in materia di colore, resistenza allo sbiadimento, durata, riflettenza e qualità di immagine
 - Garanzia Matched Component System™ completa per una durata fino a 12 anni*
- Stampante a livello di produzione, con rendimento fino a 18 m²/ora su supporti larghi 122 cm in modalità di qualità stradale, che consente di stampare direttamente su materiale riflettente eliminando i passaggi di pre- o post-elaborazione, risparmiando tempo, riducendo i costi di trasporto e aumentando i profitti
- La garanzia di un anno ESP (Enhanced Service Program) copre la stampante e il software Fiery® XF

* La garanzia 3M™ MCS™ per segnaletica stradale copre la segnaletica stradale regolamentata realizzata con inchiostro 3M e determinati supporti flessibili 3M e stampata e applicata secondo le brochure informative e relative ai prodotti 3M™. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.3m.com/digital4traffic.



Abile stampante EFI H1625-RS con inchiostri 3M

È necessario disporre di caratteristiche eccellenti di adesione, colori e retroriflettenza per soddisfare i requisiti di stampa estremamente regolamentati di questo settore. La stampante EFI H1625-RS e gli inchiostri 3M sono stati sviluppati e testati per fungere da sistema ottimale che offre qualità e prestazioni uniformi, con la copertura delle migliori garanzie del settore.

- Soddisfa il requisito ASTM di coefficiente di retroriflettenza e colore
- Passaggio da stampante a elaborazione senza tempo di essiccazione
- Stampa simultanea dei colori di insegne stradali e di grafica personalizzata
- Meno sprechi di solventi, inventario ridotto di insegne e materiali di consumo



Gestione dei supporti

- Gestisce substrati flessibili e rigidi fino a 165 cm di larghezza e 5,08 cm di spessore
- Larghezza delle immagini: 162,6 cm con stampa al vivo
- Sistema di alimentazione a cinghia aspirante con controllo variabile
- Peso massimo dei supporti rigidi e a bobina: 45,4 kg
- Diametro massimo della bobina: 22,9 cm
- Progettazione modulare del tavolo per una profondità di stampa di applicazioni rigide scalabile

Risoluzioni disponibili

- Fino a 1.200 dpi con 4 e 8 livelli di scala dei grigi disponibili

Rendimento

- Fino a 10,3 m²/ora in modalità per segnaletica stradale di alta qualità garantita**
- Fino a 18 m²/ora in modalità per segnaletica stradale di qualità garantita**
- Fino a 23 m²/ora in modalità di qualità non garantita
- Fino a 42,3 m²/ora in modalità Express non garantita

Formati

- Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Caratteristiche ambientali

- Temperatura: da 18 °C a 27 °C
- Umidità: da 20% a 80% (senza condensa)
- Peso: 1.235 kg, tavoli e rulli
- Dimensioni (LxPxA) con una serie di tavoli: 348 cm x 224 cm x 163 cm
- Profondità: 91 cm senza tavole o rulli, 137 cm con tavole
- Alimentazione elettrica: 208-240 V CA, monofase, 50/60 Hz, 30 Amp

Fiery XF

- Disposizione all'integrazione con le soluzioni Web-to-Print e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa
- Fornito con il sistema RIP EFI Fiery XF
- Comunicazione bidirezionale tra Fiery XF e la stampante che consente la comunicazione delle informazioni di valutazione sui lavori di stampa
- RIP e stampa on-demand, oppure stampa di file prerasterizzati presso l'interfaccia della stampante

EFI H1625-RS con inchiostri 3M

- Forniti in flaconi da 1 litro
- Disponibili in ciano, magenta, giallo, nero, blu e rosso

Programma di assistenza ESP (Enhanced Service Program)

- Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore per la vostra stampante e per il software Fiery XF
- Copertura di dodici mesi di livello Essential – risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)

** Le modalità garantite vengono misurate su larghezze di stampa di 122 cm.

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.