



La termoformatura a stampa diretta, semplificata.

Produzione di applicazioni di termoformatura in modo rapidissimo ed efficiente con la stampante EFI™ H1625-SD e gli inchiostri EFI SuperDraw UV.



Ampliate il margine di profitto e riducete i tempi di commercializzazione stampando direttamente su substrati termoformabili. La presentazione dell'efficienza digitale e della qualità di immagine quasi fotografica della stampante per grande formato EFI H1625-SD per applicazioni di termoformatura a stampa diretta estremamente semplici.

In breve

- Stampa su larghezze che raggiungono 1,6 metri su una vasta gamma di materiali plastici per termoformatura
- Elimina i lunghi e costosi processi di verniciatura manuale o serigrafici o le operazioni di pre stampa e laminazione della plastica modellabile.
- Quattro colori con bianco standard e capacità di stampa in scala di grigi con dimensioni variabili delle gocce a otto livelli garantiscono una qualità di immagine quasi fotografica.
- Due canali dedicati per il bianco e capacità di stampa multistrato per un'opacità post-stiro superiore ideale per applicazioni retroilluminate
- Gli inchiostri UV SuperDraw di EFI presentano eccezionali caratteristiche di allungamento, una perfetta adesione e opacità post-stiro uniforme - il tutto accompagnato da resistenza alla formatura, al calore, all'allungamento, alle scheggiature e alle incrinature
- Stampante a livello di produzione, con produttività fino a 23 m²/ora in modalità a singolo strato che consente di elaborare maggiori volumi di lavori di insegne in plastica ondulata o di garantire tempi di produzione più rapidi per applicazioni di termoformatura personalizzate
- La garanzia di un anno ESP (Enhanced Service Program) copre la stampante e il software Fiery® XF



Super inchiostri che espandono l'immaginazione, le capacità e i profitti

Pensate a tutte le opportunità estremamente redditizie con la grafica 3D ad alto impatto e con lavori di termoformatura personalizzati. La grafica stampata con gli inchiostri UV SuperDraw di EFI è ideale per applicazioni di termoformatura a elevato allungamento come insegne per esterni, insegne ed espositori POP, insegne a retroilluminazione diurna/notturna, prodotti promozionali, luci e insegne per bevande, pannelli per distributori automatici e slot machine e molto altro ancora.

- Caratteristiche di eccezionale allungamento, ottima adesione e opacità post-stiro uniforme per applicazioni di termoformatura su diversi tipi di plastica, tra cui PETG, acrilico, policarbonato, polistirene, PVC e altro ancora.
- Estremamente resistenti alla formatura termica e alle severe operazioni di finitura, come fustellatura/fresatura e segatura, senza schegge, incrinature o perdita di adesione
- Prestazioni di distacco enormemente migliorate da materiali dello stampo lisci e porosi oltre che dal tavolo di formatura
- Eccezionale compatibilità per la stampa su polipropilene ondulado di qualsiasi marchio con caratteristiche di adesione e flessibilità senza compromessi



Gestione dei supporti

- Gestisce substrati flessibili e rigidi fino a 165 cm di larghezza e 5,08 cm di spessore
- Stampa con margini al vivo e larghezza di immagine di 162,6 cm
- Sistema di alimentazione a cinghia aspirante con controllo variabile
- Peso massimo dei supporti rigidi e a bobina: 45,4 kg
- Diametro massimo della bobina: 22,9 cm
- Progettazione modulare del tavolo per una profondità di stampa di applicazioni rigide scalabile

Risoluzioni disponibili

- Fino a 1.200 dpi con quattro e otto livelli di scala dei grigi

Rendimento

- Modalità Express (fino a 42,3 m²/ora)
- Singolo strato
 - Modalità qualità Ultra, 7,4 m²/ora
 - Modalità alta qualità, 12,4 m²/ora
 - Modalità di qualità a 23 m²/ora
- Doppio strato retroilluminato
 - Modalità alta qualità, 3,7 m²/ora
- Triplo strato per applicazioni retroilluminate diurne/notturne
 - Modalità alta qualità, 2,4 m²/ora

Formati

Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK.

Caratteristiche ambientali

- Temperatura: da 18 °C a 27 °C
- Umidità: da 20% a 80% (senza condensa)
- Peso: 1.235 kg, tavoli e rulli
- Dimensioni (LxPxA) con una serie di tavoli: 348 cm x 224 cm x 163 cm
- Profondità: 91 cm senza tavole o rulli, 137 cm con tavole
- Alimentazione elettrica: 208-240 V CA, monofase, 50/60 Hz, 30 Amp

Fiery XF

- Disposizione all'integrazione con le soluzioni Web-to-Print e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa
- Fornito con il sistema RIP EFI Fiery XF
- RIP e stampa on-demand, oppure stampa di file prerasterizzati presso l'interfaccia della stampante

Inchiostri UV SuperDraw EFI

- Forniti in flaconi da 1 litro
- Disponibili in ciano, magenta, giallo, nero e bianco

Programma di assistenza ESP (Enhanced Service Program)

- Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore per la vostra stampante e per il software Fiery XF
- Copertura di dodici mesi di livello Essential - risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrividu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.