



Un netto vantaggio
competitivo con una
potente soluzione
flatbed professionale



Potenza professionale

È quello che garantisce alla stampante flatbed LED EFI™ Pro 24f il suo evidente vantaggio sulla concorrenza. Offre le funzionalità più potenti della tecnologia LED e di scala di grigi con dimensioni delle gocce variabili in una progettazione flatbed effettiva con cavalletto mobile e tavola aspirante a più zone. Si tratta della scelta strategica per gli stampatori che si dedicano alla produzione di arti grafiche, riproduzioni artistiche, interruttori a membrana, rivestimenti grafici e altre applicazioni speciali con spessori fino a 5 cm, nonché stampa in overflow e applicazioni in cui la precisione e i dettagli più piccoli, la qualità di immagine e la velocità sono fondamentali per soddisfare le richieste dei clienti.

La stampante flatbed EFI Pro 24f garantisce i risultati più potenti con una qualità delle immagini eccezionale a velocità di produzione, un vasto gamut cromatico, un consumo dell'inchiostro ottimizzato e accesso a lavori più redditizi.

In breve

- Un'architettura flatbed effettiva con carrello mobile e cavalletto su un piano di 1,2 x 2,4 m con sistema aspirante per mantenere il supporto fermo su una superficie piatta, per garantire una registrazione precisa per sovrastampe o pannelli multipli
- Stampa a quattro colori più doppi canali di bianco standard e una stampa a passata singola a più strati
- Capacità di stampa in scala di grigi con dimensioni delle gocce variabili per un imaging di alta qualità
- LED per un consumo energetico inferiore, meno scarti e possibilità di impiego di substrati più sottili
- Quattro aree di aspirazione selezionabili dall'utente per poter utilizzare le dimensioni di supporti più diffuse senza mascheratura, garantendo di trattenere in modo efficiente i materiali senza movimenti indesiderati dei supporti e con un passaggio semplice tra diversi lavori
- Semplice stampa da bordo a bordo (al vivo) con tempi di finitura ridotti
- Stampa simultanea di più pannelli, anche di dimensioni diverse
- Una selezione di inchiostri UV della serie EFI ProGraphics per soddisfare meglio ogni esigenza di applicazione¹:
 - Inchiostro UV EFI - 3M™ ProGraphics per un'ampia gamma di applicazioni flessibili, tra cui quelle che devono essere allungate o riscaldate o che richiedono la garanzia 3M™ MCS™²
 - Inchiostri POP UV EFI ProGraphics per il ventaglio più diversificato di stampa su supporti flessibili e su pannelli rigidi di applicazioni per interni e per esterni
 - Gli inchiostri UV rigidi EFI ProGraphics offrono la migliore resistenza ai danni superficiali e sono ideali per la stampa su supporti rigidi speciali come materiali lenticolari, acciaio, alluminio e legno
- Include un front-end digitale EFI Fiery® proServer Core con tecnologia di accelerazione FAST RIP e funzionalità RIP e di stampa on-demand, oppure la capacità di stampare file prerasterizzati dall'interfaccia della stampante
- Ideale per la stampa di applicazioni a valore elevato come display retroilluminati lenticolari e fotografici, materiali esotici e oggetti dalle forme irregolari o pesanti

FAST RIP



La forza della tecnologia LED ecologica



Sviluppata dai leader della stampa inkjet LED a livello di produzione, la geniale tecnologia LED di essiccazione a freddo "cool cure" di EFI offre la capacità di fare di più con meno. Aumentate le opportunità di guadagno offrendo più lavori a elevato margine di profitto e riducendo al contempo i costi operativi e l'impatto ambientale:

- Gamma ampliata di substrati utilizzabili, tra cui materiali a costo inferiore e supporti speciali a valore aggiunto
- Incremento del tempo di funzionamento e della produttività con accensione/spegnimento automatici e minore manutenzione
- Riduzione dei costi operativi con un minore consumo energetico e meno materiali di consumo
- Riduzione degli sprechi con output di stampa dai colori uniformi e un funzionamento semplice
- Soddisfazione dei clienti dalle esigenze di stampa più ecologica con basse emissioni di COV, un consumo energetico inferiore e meno scarti e consumabili

¹ Gli inchiostri UV della serie EFI ProGraphics NON sono intercambiabili e richiedono un semplice kit di sostituzione per passare da una serie di inchiostri all'altra.

² La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con inchiostro 3M in co-branding su determinati supporti flessibili 3M e stampata e applicata in conformità ai bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M. Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/graphics-and-signage-it/risorse/warranties/.



EFI Pro 24f

Caratteristiche e vantaggi

- Standard: CMYK più due canali per l'inchiostro bianco
- Lampade UV LED per essiccazione dinamica
- Fino a 107 m²/ora
- Fino a 1200 x 1200 dpi
- Fino a quattro livelli di scala di grigi con dimensioni delle gocce di inchiostro variabili
- Inchiostri UV della serie EFI ProGraphics
- Pronta per l'integrazione con le soluzioni web-to-print e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa
- Include un front-end digitale EFI Fiery proServer Core
- RIP e stampa on-demand, oppure stampa di file prerasterizzati dall'interfaccia della stampante
- La garanzia ESP (Enhanced Service Program) di un anno copre la stampante, Fiery proServer Core e il software Fiery XF
- Copertura di dodici mesi di livello Essential; risposta entro tre giorni lavorativi

Gestione dei supporti

- Sistema di aspirazione selezionabile dall'utente a quattro aree
- Larghezza della tavola: 291,8 cm
- Area stampabile massima: 254 cm x 127 cm
- Spessore massimo del supporto: 5,08 cm
- Peso massimo del supporto: 180 kg distribuiti uniformemente

Rendimento

- Stampa del bianco a metà delle velocità di stampa in CMYK

MODALITÀ	M ² /ORA	PANNELLI DA 1,2 X 2,4 M/ORA
Qualità Ultra	7	2
Elevata qualità	13	4
Qualità POP	20	6
Modalità di produzione	27	9
Qualità per visualizzazione da lontano/esterni	57	19
Modalità Express	107	36

Formati

Tutti i formati di file più comuni per sistemi desktop, tra cui PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Considerazioni ambientali

- Temperatura: 20-30 °C
- Umidità: 30% - 80% (senza condensa)
- Ventilazione richiesta, ma non fornita con il sistema
- Peso: 1173 kg senza imballaggio
- Dimensioni (L X P X A): 446,5 cm x 208 cm x 138,9 cm
- Alimentazione elettrica: 198-242 V CA, monofase, 50/60 Hz, 28 amp a tirature medie (picco 50 amp)

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.