



本格的なプロ仕様
フラットベッドプリンター
で際立った競争力を確保



プロ仕様のパワー

それこそが、EFI™ Pro 24f LEDフラットベッドプリンターの際立った競争力の源となっています。LEDおよびバリアブルドロップグレースケールヘッドテクノロジーから、可動式ガントリーやマルチゾーンバキュームテーブルを備えた真のフラットベッド設計まで、非常に強力なさまざまな機能を搭載しています。グラフィックアート、アート複製、メンブレンスイッチ、グラフィックオーバーレイ、および最大5cm幅の特殊用途の印刷に対応するプリンターの戦略的な選択肢になります。さらに、オーバーフロー印刷や、顧客の要求に応えるうえで精度と細かいディテールの再現、画質、速度がきわめて重要な場合にも対応できます。

EFI Pro 24fフラットベッドプリンターは、生産速度でのすば抜けた画質、広範な色域、インク使用量の最適化、より収益性の高いジョブの獲得機会により、非常に力強い成果を生み出します。

概要

- 1.2m x 2.4mを超える可動式キャリッジおよびガントリーを備えた真のフラットベッド構造と、メディアを平面に固定するバキュームシステムで、複数のオーバープリントやパネルの正確な位置合わせを実現
- 4色+標準ホワイトのデュアルチャンネルとシングルパスのマルチレイヤー印刷
- バリアブルドロップグレースケール印刷機能で高品質なイメージングを実現
- 消費電力の少ないLED、廃棄物の低減、薄い素材の使用
- マスキングなしで最も一般的な用紙サイズに合うように設計されたユーザー選択可能な4つのバキュームゾーンで、効率的な固定、設置メディアのズレの回避、ジョブ間の移行のしやすさを実現
- 端から端までの印刷（フルブリード）が容易なため、仕上げ時間が短縮
- さまざまなサイズのボードを含むマルチボードで同時印刷が可能
- EFI Fiery® proServer Coreデジタルフロントエンドを搭載し、FAST RIP高速化テクノロジーに加えて、RIPおよびオンデマンド印刷機能またはプリンターインターフェイスでのRIP処理済みファイル印刷機能を利用可能
- レンチキュラーや連続調バックライトディスプレイ、エキゾチック素材、不規則形状物や重量物などの高付加価値用途の印刷に最適

▶FASTRIP



環境に優しいLEDテクノロジー



プロダクションレベルのLEDインクジェット印刷については、EFIの優れたLED硬化テクノロジーにより、コストを抑えつつ生産性を向上させることができます。運用コストや環境負荷を削減しつつ、収益性が非常に高いジョブを通して収益機会を拡大できます。

- 低コストの用紙や高付加価値の特殊用紙など、今まで以上に多くの素材をサポート
- オン/オフの切り替えが瞬時に行われ、メンテナンスの労力も減ることで稼動時間と生産性が向上
- 消費電力が低減され、消耗部品も少ないために運用コストが低下
- 安定したカラー出力と簡単操作により印刷の無駄を削減
- VOC削減、低消費電力、無駄や消耗品の削減といった環境にやさしい印刷ソリューションを求めるお客様の要望に対応



EFI Pro 24f

機能とメリット

- 標準: CMYKと2種類のホワイトチャンネル
- ダイナミック硬化LED UVランプ
- 最大107 m²/時
- 最大1200 x 1200 dpi
- 最大4レベルのバリアブルドロップグレースケール
- EFI Web印刷とネイティブJDF接続MIS/ERPソリューションの統合
- EFI Fiery proServer Coreデジタルフロントエンドを搭載
- プリンターインターフェイスでのRIPオンデマンド印刷やRIP処理済みファイルの印刷
- 1年間の拡張サービスプログラム (ESP) 保証によるプリンター、Fiery proServer Core、Fiery XFソフトウェアのサポート
- エッセンシャルレベルの保証は12ヶ月、3営業日以内の対応

用紙/処理

- 4つのゾーンから成るユーザー選択可能なバキュームシステム
- テーブル幅: 291.8 cm
- 最大印刷可能領域: 254 cm x 127 cm
- 最大用紙厚: 5.08 cm
- 最大用紙重量: 180 kg (均等分布の場合)

生産性

- CMYKスピードの半分でホワイト印刷

モード	M ² /時	1.2 M X 2.4 M ボード/時
超高画質	7	2
高画質	13	4
POP画質	20	6
プロダクションモード	27	9
遠景/屋外モード	57	19
エクスプレスモード	107	36

ファイル形式

PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYKなど、すべての一般的なデスクトップファイル形式

環境についての考慮事項

- 温度: 20°C~30°C
- 湿度: 30%~80% (結露しないこと)
- 換気装置が必要 (システムには付属せず)
- 重量: 1173 kg (開梱時)
- 寸法 (幅 x 奥行 x 高さ): 446.5 cm x 208 cm x 138.9 cm
- 消費電力: AC198~242V、単相、50/60Hz、平均28アンペア (ピーク時50アンペア)

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は: <http://www.efi.co.jp>まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.