

EFI Reggiani TERRA
为您带来环保、高效以及极致的竞争力

使用 EFI Reggiani TERRA 解决方案为您的打印加速

EFI™ Reggiani TERRA 始终能够为您制定适合您业务需求的解决方案。

EFI Reggiani TERRA 解决方案使用更环保、高效的聚合工艺，打印完的纺织品可直接通过干燥器，无需进行水洗或蒸化。因此，用户可以在使用更少时间、水和能源基础上实现卓越的打印效果。





应用	
服装和配饰	√
家纺	√

面料种类	
棉	√
粘胶	√
麻	√
混纺	√

针对所有业务规模的可扩展解决方案

EFI Reggiani TERRA 打印机融合了无与伦比的可靠性，源自纺织数码打印的长期经验和尖端创新，造就了 TERRA 颜料的高品质。

概览

- 增强型墨水系统，采用 EFI Reggiani TERRA 颜料定制
- 墨滴尺寸从 4 到 72 pl，分辨率高达 2400 dpi
- 量身定制的维护系统，提升打印头的使用寿命
- 专为在线聚合而设计的高效干燥器
- 全新打印软件可以进行实时图像处理
- 更均匀的打印模式
- 全新用户友好型系统融合了多元语言文化

EFI Reggiani TERRA 颜料：一款满足您对速度需求的墨水

EFI Reggiani Terra 颜料墨水具有出色的色牢度和高可印刷性。

这些环保型水性墨水旨在利用 EFI Reggiani 数码印花机经市场验证的工业性能，提供非凡的打印耐久性，延长打印头寿命，降低维护成本。

这种高性能数码颜料墨水采用创新的粘合剂技术，可在最广泛的织物上实现快速，可持续且具有成本竞争力的工业纺织品印花。

此外，EFI Reggiani TERRA 定制的制剂将赋予优异的打印清晰度，色牢度和无与伦比的干湿牢度。



REGGIANI TERRA Silver

直喷型数码纺织印花机



EFI Reggiani TERRA Silver 是轻松占领工业印刷领域的理想解决方案。

打印机配置

- 打印机生产速度高达 190 平方米/小时
- 打印头数量：8
- 最大打印宽度为 1800 mm
- **进布装置（送入）：**
  - 最大直径 400 毫米的卷材放卷器
- **出布装置（送出）：**
  - 堆叠
  - 最大直径 400 毫米的卷材复卷机
  - 最大直径 400 毫米的堆叠卷材复卷机

聚合配置

- **Inline:**
  - 聚合速度高达 190 平方米/小时
  - 一个三通道工业级烘房
- **Offline:**
  - 一个带有一个或三个通道的工业级烘房

REGGIANI TERRA Gold

直喷型数码纺织印花机



EFI Reggiani TERRA 是实现工业生产率且不影响灵活性的理想打印机。

打印机配置

- 打印机生产速度高达 325 平方米/小时
- 打印头数量：16
- 最大打印宽度为 1800 mm
- **进布装置（送入）：**
- 最大直径 400 毫米的卷材放卷器
- 最大直径 1,600 毫米的大型卷材放卷器 (一个框架)
- **出布装置（送出）：**
- 堆叠
- 最大直径 400 毫米的卷材复卷机
- 最大直径 400 毫米的堆叠卷材复卷机

聚合配置

- **Inline:**
- 聚合速度高达 325 平方米/小时
- 两个三通道工业级烘房
- **Offline:**
- 一个带有一个或三个通道的工业级烘房

REGGIANI TERRA Platinum

直喷型数码纺织印花机



EFI Reggiani TERRA 白金版：EFI Reggiani 打印机系列的技术大师，它是出色的打印质量和均匀性的解决方案。

打印机配置

- 打印宽度：180-240-340 cm
- 打印机生产速度高达 565 平方米/小时
- 打印头数量：16 ～ 24
- **进布装置（送入）：**
  - 最大直径 400 毫米的小型卷材放卷器
- **出布装置（送出）：**
  - 堆叠

聚合配置

- **Inline:**
  - 聚合速度高达 330 平方米/小时
  - 两个三通道工业级烘房
- **Offline:**
  - 一个三通道的工业级烘房

可选

- **进布装置（送入）：**
  - 最大直径 1,600 毫米的大型卷材放卷器 (一个框架)
  - 堆叠
  - 分段卷筒
- **出布装置（送出）：**
  - 最大直径 400 毫米的小型卷材复卷机
  - 最大直径 400 毫米的卷材复卷机
  - 最大直径 1,600 毫米的大型卷材复卷器 (一个框架)

EFI Reggiani TERRA Platinum: regulatory model ReNOIR 180, ReNOIR 240, ReNOIR 340

REGGIANI TERRA Titan

直喷型数码纺织印花机



EFI Reggiani TERRA Titan 是工业纺织品数字打印机，可确保出色的性能和生产率，并具有令人惊叹的正常运行时间。

打印机配置

- 打印宽度：180-240-340 cm
- 打印机生产速度高达 1020 平方米/小时
- 打印头数量：32
- **进布装置（送入）：**
- 最大直径 400 毫米的小型卷材放卷器
- 最大直径 1,600 毫米的大型卷材放卷器 (一个框架)
- **出布装置（送出）：**
- 堆叠

可选

- **进布装置（送入）：**
- 堆叠
- 分段卷筒
- **出布装置（送出）：**
- 最大直径 400 毫米的小型卷材复卷机
- 最大直径 400 毫米的卷材复卷机
- 最大直径 1,600 毫米的大型卷材复卷器 (一个框架)

聚合配置

- **Inline:**
- 聚合速度高达 580 平方米/小时
- 两个五通道工业级烘房
- **Offline:**
- 两个三通道的工业级烘房

EFI Reggiani TERRA 颜料有以下颜色可供选择

TERRA 青色 PA110C	TERRA 品红色 PA120M	TERRA 黄色 PA130Y	TERRA 绿色 PA160G NEW
TERRA 黑色 PA100K	TERRA 红色 PA150R	TERRA 蓝色 PA140B	TERRA 橙色 PA170O NEW

程序

- 使用 TERRA 填充
- 在线打印和固化

EFI Reggiani TERRA preparation

选择最适合您需求的选项：

- **根据需求定制**
  - EFI Reggiani TERRA PRIMER 改善打印清晰度
  - EFI Reggiani TERRA PLUS 增加色彩强度
  - EFI Reggiani TERRA FIX 提高牢度结果
- **易于使用的应用程序**
  - EFI Reggiani TERRA PREP 合一

色牢度属性

*由意大利科莫的 Centro Tessile Serico Spa Consortile 认证。
测试的 CMYK 样品以 1200 dpi 打印在府绸棉上，在 160°C 下在线固化 3 分钟。

测试	耐家庭和商业洗涤色牢度 UNI EN ISO 105C06	干摩擦色牢度 UNI EN ISO 105-X12	湿摩擦色牢度 UNI EN ISO 105-X12	耐人造光色牢度 UNI EN ISO 105B02
CMYK	4-5	4	3-4	6-7

测试	耐酸碱色牢度 UNI EN ISO 105E04	耐水色牢度 UNI EN ISO 105E01	耐氯水色牢度 UNI EN ISO 105E03	耐海水色牢度 UNI EN ISO 105E02
CMYK	4-5	4-5	3	4-5

* 请注意，墨水性能根据最终应用中使用的面料可能会有所不同。

EFI 助力成功。

我们致力于标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术，凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以及一套全面的业务流程和生产工作流程套件，即简化整体生产流程又可相互无缝连接，提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com/Reggiani 或拨打 +86 21 3357 6200。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved. | WWW.EFI.COM