



La strada giusta per ottenere
una stampa superwide di livello
di produzione a volumi elevati



Fate il vostro ingresso trionfale nel settore della stampa superwide

Aprite le porte alla stampa superwide di livello di produzione a volumi elevati con la stampante inkjet LED ibrida da 3,2 metri EFI™ VUTEK® 32h con tecnologia UltraDrop™. È una soluzione ideata per farvi accedere al settore della stampa di livello di produzione di alta qualità e volumi elevati con tutta la versatilità, la semplicità e i vantaggi di sostenibilità ambientale disponibili solo con le stampanti LED EFI VUTEK.

Ecco cosa vi aspetta

- Versatile stampa ibrida flatbed/a bobina di 3,2 metri su materiali con spessore fino a 5,08 cm
- Potente tecnologia EFI LED
- Risoluzioni di 600 dpi o 1.000 dpi effettivi
- Stampa a otto colori più inchiostro bianco e multistrato a passata singola
- Stampa di precisione con teste di stampa in scala di grigi da 7 pL con tecnologia UltraDrop
- Inchiostro trasparente opzionale per applicazioni a tinte piatte, a fondino ed esclusive
- Produttività fino a 60 pannelli di 1,4 m x 2,8 m all'ora
- Capacità di stampa con signature multiple e continua
- Funzionalità a più code on-demand standard per la stampa di più lavori
- Front-end digitale (DFE) Fiery® proServer con tecnologia FAST RIP e FAST DRIVE, gestione del colore e flusso di lavoro
- Capacità di comunicazione bidirezionale tra Fiery DFE e stampante che migliora l'efficienza del flusso di lavoro e la raccolta di dati sui lavori e consente un'integrazione fluida con le soluzioni web-to-print e MIS/ERP di EFI con connettività JDF nativa
- Garanzia ESP (Enhanced Service Program) per la stampante e la combinazione di hardware e software Fiery proServer



Il massimo in innovazione della stampa - Tecnologia UltraDrop di EFI



I clienti più esigenti vogliono una qualità eccezionale, una nitidezza eccezionale e capacità eccezionali. È per tale motivo che la tecnologia UltraDrop di EFI consente di ottenere dimensioni più piccole delle gocce d'inchiostro e un controllo più preciso.

I risultati sono impressionanti:

- Teste di stampa native da 7 pL con indirizzamento effettivo multi-goccia
- Risoluzione apparente elevata e qualità di stampa ad alta definizione
- Uniformità eccezionale nelle ombreggiature, nei gradienti e nelle transizioni
- Eccezionale qualità del testo con testo a quattro punti in modalità standard e ad alta qualità, con meno bordi irregolari e maggiore chiarezza in tutte le modalità di stampa

Tecnologia LED di EFI leader del settore



La geniale tecnologia LED di essiccazione a freddo "cool cure" offre la capacità di fare di più con meno. Aumentate le opportunità

di guadagno offrendo più progetti a elevato margine di profitto e riducendo al contempo i costi operativi e il vostro impatto ambientale:

- Soddisfate le richieste in aumento di qualità più elevata con tempi di consegna più rapidi, ampliando la vostra gamma di substrati supportati, inclusi supporti speciali di costo inferiore e a valore aggiunto
- Aumentate il tempo di funzionamento e della produttività con accensione/spegnimento automatici e minore manutenzione
- Riducete i costi operativi con un consumo energetico inferiore fino dell'82% stando a uno studio Fogra* e meno materiali di consumo
- Riducete gli scarti con stampa a colori uniformi e un funzionamento semplice
- Soddisfate i clienti dalle esigenze di stampa più ecologica con basse emissioni di COV, un consumo energetico inferiore e meno scarti e consumabili

* Le stampanti LED VUTEk di EFI registrano riduzioni del consumo energetico fino dell'82% rispetto a dispositivi dotati di lampade ad arco di mercurio tradizionali. Calcoli ottenuti dal progetto sull'efficienza energetica di Fogra "Energy efficiency of large and small format printing systems".



EFI VUTEk 32h

Gestione dei supporti

- Gestisce substrati flessibili e rigidi fino a 3,2 m di larghezza e fino a 5,08 cm di spessore
- Peso massimo del foglio: 90,7 kg
- Supporto della stampa su più bobine: due bobine da 152 cm
- Peso massimo della bobina: 180 kg
- Diametro massimo della bobina: 30 cm
- Opzioni di gestione automatica dei supporti:
 - Ampie aree di piazzamento per produzione elevata a rulli
 - Sistema di guide dei bordi dei supporti (MEG)
 - Avvolgitore per grandi carichi con barra laterale

Produttività

- Fino a 60 pannelli di 1,4 m x 2,8 m all'ora
- Stampa di qualità fino a 84 m' all'ora o 22 pannelli di 1,4 m x 2,8 m all'ora

Caratteristiche ambientali

- Aria compressa: 7,5–10 bar a 340 l/min, solo aria secca (non compresa)
- Design completamente chiuso per la sicurezza dell'operatore e per il rispetto dell'ambiente
- Temperatura: 20 °C – 30 °C
- Umidità: 30% – 80% (senza condensa)
- Peso della macchina: 3.039 kg
- Dimensioni stampante (lunghezza x larghezza x altezza): 635 cm x 165 cm x 173 cm
- Alimentazione elettrica: 200-230 V CA a 20 Amp, trifase; 400-460 V CA a 10 Amp, trifase; 50 o 60 Hz; quattro cavi (trifase + messa a terra)

Inchiostri EFI originali

- Forniti in contenitori da 5 litri
- Gamma ampliata di pigmenti CMYK per una corrispondenza Pantone® eccezionale
- Il sistema di dispersione dei pigmenti di EFI garantisce una dimensione e una concentrazione ottimizzate per ottenere un'eccezionale stabilità degli inchiostri

Front-end digitale EFI Fiery

- Fornita e ottimizzata per l'utilizzo con EFI Fiery proServer Premium, con:
 - Tecnologia FAST RIP (Fiery Accelerated System Technology)
 - Driver di stampa FAST DRIVE
 - Opzioni Spot Color, Color Profiler, Color Verifier, Cut Marks e File Export
 - Spettrofotometro EFI ES-2000
 - Ottimizzato per una stampante EFI
 - Opzione 1 stampante M-XXL
- Potenti strumenti di produzione, quali il piazzamento, lo step and repeat, il ridimensionamento, il ritaglio, la creazione di codici a barre e la segmentazione
- Gestione avanzata del colore basata su ICC per stampa e prove colore di qualità elevata e affidabili
- Librerie di tinte piatte integrate e gestione sofisticata delle tinte piatte
- La funzionalità di comunicazione bidirezionale tra il Fiery DFE e la stampante consente di ricevere la notifica sulle informazioni di verifica relative a ciascun lavoro di stampa
- Parte dell'ecosistema EFI che integra EFI Pace™ e Digital StoreFront™

Programma di assistenza ESP (Enhanced Service Program)

- Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore per la vostra stampante e per la combinazione di hardware e software Fiery proServer
- Copertura di dodici mesi di livello Essential con risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)
- Disponibile per l'aggiornamento a:
 - Critical – Risposta entro otto ore lavorative (un giorno lavorativo)
 - ProActive – Risposta entro sedici ore lavorative (due giorni lavorativi)

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.