

Ottieni forti profitti con il soft signage.

La gamma di stampanti digitali per tessuto EFI™ VUTEk® FabriVU ti permette di sfruttare i vantaggi della stampa soft signage. Le stampanti industriali sono dotate di tutte le funzionalità che consentono di produrre immagini di alta qualità a una velocità pari a quella dei cicli produttivi. Inoltre, ti permettono di contenere i costi operativi e di aumentare le opportunità di guadagno.



In breve

- Modelli di stampante per soft signage a base acquosa da 1,8 e 3,4 metri di larghezza
- Stampa in quadricromia sensazionale, ampia gamma di colori e saturazione intensa per realizzare eccezionali stampe pubblicitarie su tessuto
- Risoluzione estremamente elevata fino a 2.400 dpi con stampa in scala di grigi a quattro livelli con dimensioni delle gocce da 4 pL fino a 18 pL
- Ideale per la realizzazione di bandiere, striscioni, espositori retroilluminati e altri tipi di cartellonistica di alto livello
- Stampa diretta su tessuti o carta a trasferimento termico con la capacità di passaggio da una modalità all'altra
- Stazione di pulizia automatica della testa di stampa che aumenta i tempi di attività della stampante
- Stazione di tappatura per mantenere il sistema in funzione
- Sistema di ricircolo dell'inchiostro brevettato per una resa superiore dell'inchiostro
- Sistema di rilevamento delle grinze che evita costose riparazioni causate da urti delle testine



EFI VUTEk FabriVU 180

Gestione dei supporti

- Stampa fino a 180 cm di larghezza
- Peso dei tessuti: da 45 a 450 gr/m²
- Peso della carte: da 28 a 140 gr/m²
- Ingresso e uscita: svolgitore/avvolgitore standard di bobina con diametro esterno fino a 450 mm
- Asciugatore: piano riscaldato

Risoluzione

Fino a 2.400 dpi

Rendimento

- Velocità di produzione (max.) fino a 400 m² all'ora
- Qualità di produzione delle immagini: 200 m² all'ora
- Qualità immagini pubblicitarie per punti vendita: 132 m² all'ora

Formati

Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript[®]3[™], EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Caratteristiche ambientali

- Temperatura: 20-24 °C
- Umidità: 50-60%
- Peso: 3.000 kg
- Dimensioni di stampante, piano e avvolgitore (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 230 cm x 454 cm x 180 cm

- Sistema elettrico stampante: trifase, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Pressione dell'acqua: min. 1,5 bar / max. 2 bar
- Volume dell'acqua: 5 litri all'ora
- Temperatura dell'acqua: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Workflow di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEk*
- Strumenti di colorazione avanzati e facili da usare, adatti alla creazione del profilo CMYK e al controllo qualità
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Efficaci strumenti di raggruppamento, passo e ripetizione, ridimensionamento, taglio, pannellatura e indicazione di taglio
- Postazione Fiery[®] completa di mobile, tastiera e mouse
- Servizi di implementazione del colore e del workflow di Fiery (sul posto e per due giorni)

* Controlla le specifiche e la disponibilità di Fiery proServer per questa stampante sul sito efi.com

Inchiostri EFI originali

Inchiostri a base acquosa CMYK con tinta in dispersione



EFI VUTEk FabriVU 340

Gestione dei supporti

- Stampa fino a 340 cm di larghezza
- Peso dei tessuti: da 45 a 450 gr/m²
- Peso della carta: da 28 a 140 gr/m²
- Ingresso e uscita: svolgitore/avvolgitore standard di bobina con diametro esterno fino a 450 mm
- Asciugatore: piano riscaldato

Risoluzione

Fino a 2.400 dpi

Rendimento

- Velocità di produzione (max.) fino a 500 m² all'ora
- Qualità di produzione delle immagini: 250 m² all'ora
- Qualità immagini pubblicitarie per punti vendita: 165 m² all'ora

Formati

Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Caratteristiche ambientali

- Temperatura: 20-24 °C
- Umidità: 50-60%
- Peso: 4.800 kg
- Dimensioni di stampante e asciugatore (Lunghezza x Larghezza x Altezza): 230 cm x 615 cm x 180 cm

- Sistema elettrico stampante: trifase, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Pressione dell'acqua: min. 1,5 bar / max. 2 bar
- Volume dell'acqua: 5 litri all'ora
- Temperatura dell'acqua: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Workflow di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEk*
- Strumenti di colorazione avanzati e facili da usare, adatti alla creazione del profilo CMYK e al controllo qualità
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Efficaci strumenti di raggruppamento, passo e ripetizione, ridimensionamento, taglio, pannellatura e indicazione di taglio
- Postazione Fiery® completa di mobile, tastiera e mouse
- Servizi di implementazione del colore e del workflow di Fiery (sul posto e per due giorni)

* Controlla le specifiche e la disponibilità di Fiery proServer per questa stampante sul sito efi.com

Inchiostri EFI originali

Inchiostri a base acquosa CMYK con tinta in dispersione

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the aVUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.