



VUTEk® FabriVU® 340i+

Impressora para comunicação visual em tecido

Mais recursos de comunicação
visual em tecido perfeitos para
as suas necessidades



Mais recursos + baixo custo de aquisição + baixo TCO (custo total de propriedade)

Comunicação visual em tecido perfeita para as suas necessidades

Quando o assunto é comunicação visual em tecido, impressora com sublimação de tintas EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ tem muito mais a oferecer: uma faixa de aplicação mais ampla, velocidades de nível de produção, excelente qualidade de imagem e fixação em linha que permite imprimir diretamente no tecido e sublimar em linha, em uma única etapa, para tiragens de produção que estão imediatamente prontas para acabamento e envio.

A VUTEk FabriVU 340i+ também oferece o menor custo de aquisição e o menor custo total de propriedade. Portanto, quando você quer oferecer comunicação visual em tecido, mas não tem espaço físico ou orçamento para uma impressora térmica de calandragem dedicada, a impressora de sublimação de tinta VUTEk FabriVU 340i+ atende às suas necessidades – de forma brilhante.



Comunicação visual em tecido perfeita para as suas aplicações

A impressora de comunicação visual em tecido VUTEk FabriVU 340i+ conta com controle avançado de mídia para que você possa imprimir diretamente em uma ampla gama de materiais à base de poliéster com até 3,4 metros de largura. Ela oferece a comunicação visual em tecido de que você precisa e muito mais, como gráficos de exibição, gráficos retroiluminados, envelopamento de acessórios de varejo, gráficos com iluminação frontal, banners de block-out e bandeiras, bem como decoração de interiores em tecido.

À medida que seus negócios e volumes se expandem, a sublimação em linha pode ser desligada quando a sublimação em separado é adicionada, estendendo os recursos das impressoras VUTEK FabriVU 340i+ para impressão em papel trans para proporcionar ainda mais possibilidades de aplicação.




O kit de impressão de bandeiras integrado do sistema gerencia os altos volumes de tinta necessários para aplicações de impressão de bandeiras onde a penetração de tinta é necessária em ambos os lados do material.

Impressão de nível de produção perfeita para atender à sua necessidade de velocidade

O design industrial da impressora VUTEk FabriVU 340i+ oferece velocidades de nível de produção, com modo de impressão externa de até 480 m² por hora, modo de produção de até 248 m² por hora e modo de impressão retroiluminada de até 166 m² por hora. Entregar trabalhos com prazos apertados ou grandes volumes em um único turno com confiança é exatamente o que você precisa.




Oito cabeçotes de impressão de alto desempenho em uma configuração de matriz de cabeçotes de impressão CMYK x 2



O sistema de tecnologia de extração e placa da EFI permite a sublimação em linha em uma etapa fácil



Construção industrial para máxima confiabilidade e tempo de atividade



Autolimpeza dos cabeçotes de impressão e capping station para manter seu sistema em funcionamento

Tecnologia de imagens perfeita para atender às suas necessidades de qualidade excepcional

A impressora VUTEk FabriVU 340i+ oferece resolução ultra-alta de até 2.400 dpi e impressão grayscale de três níveis com tamanhos de gota de 7pL, 12pL e 18pL. E com o uso de cabeçotes de impressão de alta resolução, otimizamos as gotas de tinta sem sobreposição para proporcionar transições suaves e nitidez perfeita. O resultado é uma impressão surpreendente em quatro cores com um amplo gamut de cores, pretos intensos e saturação de cor profunda para gráficos em tecido retroiluminado e de alta qualidade excepcionais.





Atenda às suas necessidades de maiores lucros com menor consumo de tinta e menos desperdício.

As tintas da EFI de viscosidade média contêm concentrações mais altas de tinta (corante); mais tinta significa menos água por litro de tinta, por isso é mais fácil de secar. E nosso uso de tinta é até 30% menor em relação às unidades concorrentes. Com a tecnologia de cilindros da EFI, o calor é distribuído de forma confiável e consistente pelo cilindro para proporcionar menos desperdício de material e tinta com menos reimpressões devido ao calor inconsistente. Graças ao nosso sistema de recuperação de tinta, você pode economizar mais de 95% das tintas perdidas durante a purga em comparação com outros sistemas. Praticamente não há desperdício de tinta. O que significa grandes ganhos de lucro.

Tecnologia Fiery, a **líder mundial** em impressão digital em cores jato de tinta



Com mais de 30 anos como líder de mercado mundial em inovação de front-end digital, o Fiery® proServer Premium fornece imagens e cores de qualidade excepcional com recursos que tornam os resultados de impressão verdadeiramente incríveis.

O servidor Fiery de alto desempenho contém:

- Software do servidor Fiery XF para Windows®, incluindo:
 - Suporte para cores especiais
 - Color Verifier Option
 - FAST RIP
 - File Export Option
 - Cut Marks Option
 - Printer Option EFI
 - Color Profiler Option
- Instalações ilimitadas no macOS® ou Windows® da Fiery Command WorkStation® com até 10 conexões simultâneas
- Espectrofotômetro EFI ES-3000
- Garantia de um ano do hardware Fiery proServer e do software Fiery XF



DADOS TÉCNICOS

Impressão	
Largura máxima de impressão	340 cm
Resolução	Até 2.400 dpi
Número de cores	Quatro (CMYK)
Tipo de tinta	Tintas dispersas à base de água da EFI
Todos os formatos de arquivos conhecidos para desktop, inclusive PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK	
Produtividade	
Mídias externas	Até 480 m²/h
Produção	Até 248 m²/h
Retroiluminado	Até 166 m²/h
Manuseio de mídia	
Gramatura do tecido	45 a 450 g/m²
Gramatura do papel	45 a 140 g/m²
Peso máximo da bobina	500 kg
Diâmetro externo máximo do desbobinador/rebobinador	450 mm
Sublimação em linha	Bobina aquecida
Kit de impressão de bandeira integrado para impressão em bandeiras e mídias porosas	
Sistema de vácuo opcional para papel trans	
Considerações ambientais	
Temperatura	Padrão: 15 a 28 °C Ideal: 20 a 25 °C
Umidade: (sem condensação)* *O nível de umidade abaixo de 40% pode resultar em mais ciclos de manutenção e limpeza dos cabeçotes de impressão	Padrão: 20 a 90% Ideal: têxtil 40 a 90%; papel 40 a 60%
Peso	4,800 kg
Dimensões (C x L x H)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Consumo de energia operacional típico	30 kW
Front-end digital EFI Fiery proServer Premium	
Fluxo de trabalho para gerenciamento de cores e RIP otimizado para impressoras VUTEK	
Estação Fiery, incluindo mobiliário, teclado e mouse	

Vamos ser brilhantes, juntos.

Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo em sua jornada digital. Por isso gostamos tanto de promover a expansão dos seus negócios com um portfólio escalável de produtos, soluções, serviços, suporte e parcerias de ponta para a fabricação de sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção, impressão comercial e documentos personalizados com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e software de fluxo de trabalho. Nosso compromisso inabalável é aumentar seus lucros, cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho após trabalho, ano após ano. Estamos obcecados com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos as pessoas, a tecnologia e a experiência certas para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios. Acesse www.efi.com ou ligue para +55 11 2199-0100 para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Impresso em papel reciclado



AC_45_05_22_BP