



VUTEk® FabriVU® 340i+

Impresora de rótulos textiles

Más capacidades de rotulación
textil que se adaptan a sus
necesidades



Más capacidades + bajo coste de compra + bajo coste total de propiedad

Es la impresión de rotulación textil que se adapta
a sus necesidades

Cuando se trata de capacidades de rotulación textil, la impresora por sublimación de tinta EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ es la que más ventajas ofrece: una gama de aplicaciones más amplia, velocidades industriales, una calidad de imagen excepcional y una fijación en línea que le permite imprimir directamente sobre la tela y sublimar en línea, en un solo paso, para tiradas de producción que estén inmediatamente listas para terminar y enviar.

Con el modelo VUTEk FabriVU 340i+, también obtendrá el menor coste de compra y el menor coste total de propiedad. Por lo tanto, si quiere ofrecer rotulación textil, pero no tiene espacio o presupuesto para una impresora térmica de calandrado, la impresora con sublimación de tintas VUTEk FabriVU 340i+ se adapta a sus necesidades de forma fantástica.



Impresión de rotulación textil que se adapta a sus necesidades

La impresora de rótulos textiles VUTEK FabriVU 340i+ tiene un avanzado control de soportes que le permite imprimir directamente en una amplia gama de materiales hechos a base de poliéster de hasta 3,4 metros de ancho. Imprime rotulaciones textiles en el material que necesite y más, como gráficos para exposiciones, gráficos con retroiluminación, rótulos para locales comerciales, gráficos con iluminación frontal, gráficos opacos y banderas publicitarias, así como decoración interior en tela.

A medida que su negocio y su producción crecen, la sublimación en línea puede desactivarse al añadir la sublimación fuera de línea, lo que aumenta las capacidades de las impresoras VUTEK FabriVU 340i+ a la impresión por transferencia de papel para obtener aún más posibilidades de aplicación.




El kit de impresión de banderas publicitarias integrado en el sistema gestiona los altos volúmenes de tinta que se necesitan para las aplicaciones de impresión de banderas publicitarias en las que se requiere que la tinta penetre en ambas caras del material.

Impresión industrial que se adapta a su ritmo

El diseño industrial de la impresora VUTEk FabriVU 340i+ le permitirá seguir el ritmo y trabajar a velocidades industriales, con un modo de impresión en exteriores de hasta 480 m² por hora, un modo de producción de hasta 248 m² por hora y un modo de impresión de aplicaciones retroiluminadas de alta calidad de hasta 166 m² por hora. Entregue sin problema trabajos con plazos de entrega ajustados o grandes volúmenes en un solo turno: justo lo que necesita.




Ocho cabezales de impresión de alto rendimiento en una configuración de matriz de cabezales CMYK x2



Gracias al sistema de tecnología de rodillo de impresión y extracción de EFI, la sublimación en línea puede hacerse en un solo paso



Diseño industrial para una máxima fiabilidad y tiempo de actividad



Limpieza automática y estación de recubrimiento de los cabezales de impresión para mantener el sistema en funcionamiento

Tecnología de imagen que se adapta para que obtenga una calidad excepcional

La impresora VUTEk FabriVU 340i+ ofrece una resolución ultraelevada de hasta 2400 ppp y una impresión en escala de grises de tres niveles con tamaños de gota de 7 pL, 12 pL y 18 pL. Además, gracias a los cabezales de impresión de alta resolución, hemos optimizado las gotas de tinta sin superposición para lograr transiciones suaves y una nitidez perfecta. El resultado es una espectacular impresión en cuatro colores con una amplia gama de colores, negros intensos y una saturación cromática para conseguir gráficos de tejidos retroiluminados de excepcional calidad.





Obtenga mayores beneficios con un menor consumo de tinta y menos residuos

Nuestras tintas EFI de viscosidad media tienen mayores concentraciones de tinta (colorante); lo que significa menos agua por litro de tinta, de esta forma es más fácil de secar. Nuestras tintas consumen hasta un 30 % menos que con las unidades de la competencia. Con la tecnología de rodillo de impresión de EFI, el calor se distribuye de forma fiable y uniforme, reduciendo así el desperdicio de material y de tinta con menos reimpresiones provocadas por un calor inconsistente. Gracias a nuestro sistema de recuperación de tinta, puede ahorrar más del 95% de las tintas desperdiciadas durante el purgado, en comparación con otros sistemas. No desperdiciará casi nada de tinta. Lo que significa grandes ganancias.

La tecnología Fiery es **líder mundial** en el sector de la impresión digital inkjet a color



Con más de 30 años como líder mundial del mercado en innovación de servidores de impresión, Fiery® proServer Premium ofrece una excelente calidad de imagen y color con funciones que hacen que los resultados de impresión sean realmente excepcionales.

El servidor Fiery de alto rendimiento contiene lo siguiente:

- Software de servidor Fiery XF para Windows®, que incluye:
 - Compatibilidad con colores planos
 - Color Profiler Option
 - Color Verifier Option
 - FAST RIP
 - File Export Option
 - Cut Marks Option
 - Printer Option EFI
- Instalaciones ilimitadas de Fiery Command WorkStation® en macOS® o Windows de hasta diez conexiones simultáneas
- Espectrofotómetro EFI ES-3000
- Garantía de un año para el hardware Fiery proServer y el software Fiery XF



DATOS TÉCNICOS

Impresión	
Ancho máx. de impresión	340 cm
Resolución	Hasta 2400 ppp
N.º de colores	Cuatro (CMYK)
Tipo de tinta	Tintas acuosas basadas en colorantes dispersos de EFI
Todos los formatos de archivo conocidos, como PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF y RGB/CMYK	
Productividad	
Exteriores	Hasta 480 m²/h
Producción	Hasta 248 m²/h
Gráficos retroiluminados	Hasta 166 m²/h
Manipulación de materiales	
Gramaje de la tela	45 a 450 gr/m²
Peso del papel	45 a 140 gr/m²
Peso máximo de la bobina	500 kg
Diámetro exterior máximo desbobinadora/bobinadora	450 mm
Sublimación en línea	Rodillo térmico
Kit de impresión de banderas publicitarias integrado para la impresión de banderas y soportes porosos	
Sistema de aspiración opcional para el papel de transferencia	
Aspectos ambientales	
Temperatura	Estándar: 15-28 °C Óptima: 20-25 °C
Humedad (sin condensación)* *El nivel de humedad menor al 40 % puede dar lugar a más ciclos de mantenimiento y purgados de los cabezales de impresión	Estándar: 20-90 % Óptima: textil: 40-90%; papel: 40-60 %
Peso	4800 kg
Dimensiones (lar. x an. x al.)	218 x 615 x 180 cm
Consumo habitual de energía en funcionamiento	30 kW
Servidor de impresión EFI Fiery proServer Premium	
Sistema de flujo de trabajo para gestión de color y RIP optimizado para impresoras VUTEK	
Estación Fiery (mueble, teclado y ratón incluidos)	

Brillemos. Juntos.

Somos conscientes de que desea que las tecnologías más avanzadas le guíen en su viaje digital. Es por ello que nos apasiona impulsar el crecimiento del negocio con una cartera ampliable de productos, soluciones, servicios, asistencia y asociaciones de primer nivel en la fabricación de rótulos, embalajes, textiles, azulejos cerámicos, materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia gama de impresoras, tintas, servidores de impresión y software de flujo de trabajo. Tenemos el firme compromiso de aumentar sus beneficios, reducir los costos, mejorar la productividad y optimizar la eficiencia, trabajo tras trabajo, año tras año. Su éxito es nuestra pasión. Y, sin duda, estamos convencidos de que disponemos del personal, la tecnología y la experiencia adecuados de cara a ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Impreso en papel reciclado



AC_45_05_22_ES