VUTEk® FabriVU® 340i+

Imprimante de signalétique textile

Davantage de capacités de signalétique textile adaptées à vos besoins

Plus de capacités + faible coût d'acquisition + faible coût total d'exploitation

Voyez-y une signalétique textile adaptée à vos besoins

L'imprimanteà sublimation EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ offre davantage en matière de capacité de signalétique textile - un plus large éventail d'applications, des vitesses de production, une qualité d'image exceptionnelle et la fixation en ligne qui vous permet d'imprimer directement sur le tissu et de procéder à la sublimation en ligne, en une étape, pour des tirages de production immédiatement prêts pour la finition et la livraison.

Avec le modèle VUTEk FabriVU 340i+, vous bénéficiez en outre du coût d'acquisition le plus bas, ainsi que du plus faible coût total d'exploitation. Lorsque vous voulez proposer de la signalétique textile, mais que vous ne disposez pas de la surface au sol ni du budget pour une calandre/presse à chaud, l'imprimante à sublimation VUTEk FabriVU 340i+ s'adapte à vos besoins – brillamment.

Une impression de signalétique textile adaptée à vos **besoins d'applications**

L'imprimante de signalétique textile VUTEk FabriVU 340i+ bénéficie d'un contrôle avancé des supports pour vous permettre d'imprimer directement sur un large éventail de supports à base de polyester allant jusqu'à 3,4 m de large. Elle imprime les applications dont vous avez besoin et plus encore, comme des graphiques événementiels, des visuels rétroéclairés ou éclairés par l'avant, de l'habillage de commerce de détail, des drapeaux et des banderoles opaques, sans oublier la décoration d'intérieur textile.

À mesure que vos activités et volumes se développent, vous pouvez désactiver la sublimation en ligne lors de l'ajout de sa version hors ligne, étendant les capacités de l'imprimante VUTEk FabriVU 340i+ à l'impression de papier de transfert, pour encore plus de possibilités d'applications.

Son kit intégré d'impression de drapeaux gère les volumes élevés d'encre nécessaires à l'impression d'applications de drapeaux, lorsqu'une pénétration de l'encre est nécessaire des deux côtés du support.

Une impression de production adaptée à votre **besoin de vitesse**

La conception industrielle de l'imprimante VUTEk FabriVU 340i+ vous garantira de rester opérationnel à des vitesses de production, avec un mode d'impression extérieure pouvant atteindre 480 m²/h, un mode de production allant jusqu'à 248 m²/h et un mode d'impression rétroéclairée de haute qualité pouvant atteindre 166 m²/h. Livrez en toute fiabilité des travaux aux délais serrés ou de gros volumes lors d'une seule période de travail – précisément ce dont vous avez besoin.

Huit têtes d'impression hautes performances dans une configuration double CMYK



Système technologique de platine et d'extraction d'EFI permettant la sublimation en ligne en une étape simple

Conception industrielle pour une fiabilité et une disponibilité maximales



Système de protection et de nettoyage automatique des têtes d'impression pour un fonctionnement optimal de votre système

Une technologie de gestion des images adaptée à vos besoins pour **une qualité exceptionnelle**

L'imprimante VUTEk FabriVU 340i+ offre une résolution incroyablement élevée (jusqu'à 2 400 ppp) et l'impression en trois niveaux de gris avec des tailles de goutte de 7, 12 et 18 pl. L'utilisation de têtes d'impression haute résolution nous a permis d'optimiser les gouttes d'encre sans chevauchement, pour des transitions harmonieuses et une parfaite netteté. Résultat ? Une impression quadri saisissante avec un gamut de couleur étendu, des noirs profonds et une saturation des couleurs marquée pour un affichage textile rétroéclairé exceptionnel.

Répondez à votre besoin d'**optimisation des bénéfices** avec une diminution des gâches et de la consommation d'encre

Nos encres EFI à la viscosité moyenne contiennent des concentrations plus élevées de colorant ; plus d'encre impliquant donc moins d'eau par litre d'encre, pour un séchage plus facile. Et notre consommation d'encre est jusqu'à 30 % inférieure à celle de modèles concurrents. La technologie de platine d'EFI répartit la chaleur de façon fiable et homogène sur toute la platine pour une réduction du gaspillage d'encre et de supports, ainsi que des réimpressions dues à une chaleur irrégulière. Notre système de récupération de l'encre permet d'économiser plus de 95 % des encres perdues lors de la purge par rapport à d'autres systèmes. Très rare est l'encre qui termine encore dans les égouts, avec à la clé des bénéfices importants.

Technologie Fiery – **leader mondial** de l'impression couleur jet d'encre numérique

Fort de plus de 30 années d'expérience de l'innovation dans ce domaine, le Fiery® proServer Premium offre une qualité d'image et de couleur incroyable avec des fonctionnalités produisant des résultats d'impression vraiment exceptionnels.

Inclus avec ce serveur Fiery hautes performances :

- Logiciel serveur Fiery XF pour Windows® avec :
  - Prise en charge des tons directs
  - FAST RIP
  - Cut Marks option
  - Color Profiler option
  - Color Verifier option
  - File Export option
  - Printer Option EFI
- Installations illimitées de Fiery Command WorkStation® sur macOS® ou Windows, avec jusqu'à 10 connexions simultanées
- Spectrophotomètre EFI ES-3000
- Un an de garantie sur le matériel Fiery proServer et le logiciel Fiery XF

DONNÉES TECHNIQUES

Impression	
Largeur imprimable maximale	340 cm
Résolution	Jusqu'à 2 400 ppp
Nombre de couleurs	Quatre (CMYK)
Type d'encre	Encres EFI à colorants dispersés à base d'eau
Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RGB/CMYK	
Productivité	
Extérieur	Jusqu'à 480 m²/h
Production	Jusqu'à 248 m²/h
Rétroéclairé	Jusqu'à 166 m²/h
Manipulation des supports	
Poids des textiles	45 à 450 g/m²
Grammage papier	45 à 140 g/m²
Poids de bobine maximal	500 kg
Diamètre extérieur maximal du dérouleur/enrouleur	450 mm
Sublimation en ligne	Platine chauffée
Kit intégré pour l'impression de drapeaux et supports poreux	
Système d'aspiration en option pour le papier de transfert	
Considérations environnementales	
Température	Standard : 15-28 °C Optimale : 20-25 °C
Humidité (sans condensation)* * Un taux d'humidité < 40 % peut se traduire par davantage de cycles de maintenance et de purges des têtes d'impression	Standard : 20-90 % Optimale : textile 40-90 % ; papier 40-60 %
Poids	4 800 kg
Dimensions (L x l x H)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Consommation électrique opérationnelle nominale	30 kW
Serveur d'impression numérique EFI Fiery proServer Premium	
RIP et flux de gestion des couleurs optimisés pour les imprimantes VUTEk	
Station Fiery, avec meuble, clavier et souris	

Soyons brillants. Ensemble.

Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d'assistance et partenariats de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents personnalisés, avec un large éventail d'imprimantes, d'encres, de serveurs d'impression numérique et de logiciels de flux de production. Notre engagement sans faille est d'augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l'efficacité – tâche après tâche, année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Inktensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Imprimé sur du papier recyclé