



VUTEk® FabriVU® 340i+

Stampante per soft signage

Maggiori capacità di soft signage
per rispondere alle tue esigenze



Maggiori capacità + basso costo di acquisizione + basso TCO

La stampa soft signage che si adatta alle tue esigenze

Quando si tratta di capacità di soft signage, la stampante a inchiostri sublimatici EFI™ VUTEK® FabriVU® 340i+ offre di più: una gamma di applicazioni più ampia, velocità di livello di produzione, una qualità di immagine eccezionale e fissaggio in linea che consente di stampare direttamente sul tessuto ed effettuare la sublimazione in linea, in un unico passaggio, per tirature di produzione che sono subito pronte per finitura e spedizione.

Con il modello VUTEK FabriVU 340i+, potrai anche avvalerti del più basso costo di acquisizione e del costo totale di proprietà minimo. Quindi, se desideri offrire stampa soft signage ma non disponi dello spazio o del budget per una pressa di calore/calandra dedicata, la stampante a inchiostri sublimatici VUTEK FabriVU 340i+ risponde alle tue esigenze, in modo brillante.



Stampa soft signage che risponde alle tue esigenze di applicazione

La stampante per soft signage VUTEk FabriVU 340i+ presenta un controllo dei supporti avanzato in modo da poter stampare direttamente su un ampio ventaglio di materiali a base di poliestere su larghezze fino a 3,4 metri. Può stampare le applicazioni soft signage di cui hai bisogno e altro ancora, come grafica per esposizioni, grafica retroilluminata, rivestimenti di arredamenti per la vendita al dettaglio, grafica a illuminazione anteriore, banner block-out e bandiere, nonché tessuti per arredi interni.

Con la crescita della tua attività e dei volumi, la sublimazione integrata può essere disattivata quando viene aggiunta la sublimazione offline, estendendo le capacità della stampante VUTEk FabriVU 340i+ alla stampa con carta a trasferimento termico, per possibilità applicative ancora superiori.




Il kit integrato nel sistema per la stampa di bandiere gestisce elevati volumi di inchiostro, richiesti per stampare bandiere, dove la penetrazione dell'inchiostro è necessaria su entrambi i lati del materiale.

Stampa di livello di produzione per una maggiore velocità

La progettazione industriale della stampante VUTEk FabriVU 340i+ ti aiuterà a mantenere la tua attività a velocità di produzione, con la modalità di stampa per esterni che raggiunge i 480 m² all'ora, la modalità di produzione che raggiunge i 248 m² all'ora e la modalità di stampa retroilluminata di alta qualità che arriva fino a 166 m² all'ora. Produzione affidabile di lavori con tempi di consegna serrati o in grandi volumi in un unico turno: proprio quello di cui hai bisogno.




Otto teste di stampa ad alte prestazioni in una configurazione CMYK x 2



Il sistema EFI con tecnologia a piastra ed estrazione consente di ottenere la sublimazione integrata in un semplice passaggio



Struttura industriale per affidabilità e tempi di funzionamento massimi



Stazione di pulizia automatica delle teste di stampa e di tappatura per mantenere il sistema in funzione

Tecnologia di imaging che risponde alla tua esigenza di una qualità eccezionale

La stampante VUTEk FabriVU 340i+ offre un'altissima risoluzione che raggiunge i 2.400 dpi e tre livelli di stampa in scala di grigi con dimensioni delle gocce di inchiostro da 7 pL, 12 pL e 18 pL. E con l'uso delle teste di stampa ad alta risoluzione, abbiamo potuto ottimizzare le gocce di inchiostro senza sovrapposizione per transizioni fluide e una nitidezza perfetta. Il risultato? Una stampa in quadricromia spettacolare con un'ampia gamma cromatica, neri ricchi e un'elevata saturazione dei colori per espositori in tessuto retroilluminati dalla qualità eccezionale.



Please Keep Right.

Please Keep Right



Soddisfa la tua esigenza di profitti più elevati con un consumo di inchiostro inferiore e meno scarti

I nostri inchiostri EFI a media viscosità contengono concentrazioni superiori di inchiostro (tinta) e più inchiostro significa meno acqua per litro di inchiostro, semplificandone l'asciugatura. Il nostro consumo di inchiostro è fino al 30% inferiore rispetto a quello delle unità della concorrenza. Con la tecnologia a piastra di EFI, il calore viene distribuito in modo uniforme e affidabile sulla piastra, garantendo meno scarti di materiale e inchiostro, meno ristampe dovute a una ripartizione non uniforme del calore. Grazie al nostro sistema di recupero dell'inchiostro, è possibile risparmiare più del 95% degli inchiostri persi durante le operazioni di spurgo rispetto ad altri sistemi. Praticamente non si spreca una goccia di inchiostro, il che significa elevati margini di guadagno.

Tecnologia Fiery: il **leader mondiale** per la stampa inkjet digitale a colori



Con oltre 30 anni di esperienza in qualità di leader mondiale del mercato per l'innovazione dei front-end digitali, Fiery® proServer Premium offre immagini e qualità dei colori eccezionali con caratteristiche che rendono i risultati di stampa realmente sorprendenti.

Il server Fiery ad alte prestazioni contiene:

- Software per server Fiery XF per Windows® con:
 - Supporto per tinte piatte
 - FAST RIP
 - Cut Marks Option
 - Color Profiler Option
 - Color Verifier Option
 - File Export Option
 - Printer Option EFI
- Installazioni macOS® o Windows illimitate di Fiery Command WorkStation® con un massimo di 10 connessioni simultanee
- Spettrofotometro EFI ES-3000
- Garanzia di un anno che copre l'hardware Fiery proServer e il software Fiery XF



CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa	
Larghezza massima di stampa	340 cm
Risoluzione	Fino a 2.400 dpi
Numero di colori	Quattro (CMYK)
Tipo di inchiostro	Inchiostri EFI a base acquosa con tinta in dispersione
Tutti i formati di file più comuni per sistemi desktop, tra cui PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK	
Produttività	
Esterni	Fino a 480 m²/ora
Produzione	Fino a 248 m²/ora
Stampa retroilluminata	Fino a 166 m²/ora
Gestione dei supporti	
Peso del tessuto	Da 45 a 450 g/m²
Grammatura	Da 45 a 140 g/m²
Peso massimo della bobina	500 kg
Diametro esterno massimo sbobinatore/ribobinatore	450 mm
Sublimazione in linea	Piastra riscaldata
Kit integrato di stampa di bandiere per la stampa di bandiere e supporti porosi	
Sistema di aspirazione opzionale per carta a trasferimento termico	
Caratteristiche ambientali	
Temperatura	Standard: 15-28 °C Ottimale: 20-25 °C
Umidità (senza condensa)* * Un livello di umidità <40% potrebbe portare a maggiori cicli di manutenzione e a più spurghi delle teste di stampa	Standard: 20-90% Ottimale: tessuti 40-90%; carta 40-60%
Peso	4.800 kg
Dimensioni (L x P x A)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Consumo energetico operativo nominale	30 kW
Front-end digitale EFI Fiery proServer Premium	
Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEK	
Postazione Fiery completa di mobile, tastiera e mouse	

Tempo di brillare. Insieme.

Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio scalabile di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership del massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa commerciale e documenti personalizzati con un'ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end digitali e software per flusso di lavoro. Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo anno. Desideriamo fortemente il tuo successo. E siamo senza dubbio convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere i suoi obiettivi commerciali. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Stampato su carta riciclata



AC_45_05_22_IT