



VUTEk[®] FabriVU[®] 340i+

ソフトサイネージプリンター

多様なニーズに沿う
より充実したソフトサイネージ機能



より充実した機能 + 低導入コスト + トータルコストも低減

多彩なニーズに応えるソフトサイネージ印刷

ソフトサイネージ機能搭載の EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ 昇華型プリンターは、幅広い用途、生産レベルのスピード、際立ったイメージ品質、インライン発色を提供します。仕上げや出荷に即応する生産工程において、1ステップで布へ直接印刷でき、インラインで昇華定着できます。

VUTEk FabriVU 340i+ モデルでは、導入コストやトータルコストが最も低くなります。したがって、ソフトサイネージを提供したいが専用転写機ヒートプレススペースや予算に余裕がない場合は、VUTEk FabriVU 340i+ 昇華型プリンターがニーズに最も合致します。



アプリケーションニーズに応える ソフトサイネージ印刷

VUTEk FabriVU 340i+ ソフトサイネージプリンターには高度なメディアコントロールが搭載されています。そのため、最大幅 3.4 メートルまでのさまざまなポリエステル系素材に直接印刷できます。ファブリック室内装飾に加えて、展示グラフィックス、バックリットグラフィックス、小売店備品ラッピング、フロントライトグラフィックス、ブロックアウトバナー、のぼりなどのソフトサイネージの用途で印刷できます。

事業規模や生産高が成長するにつれ、オフライン昇華が追加された場合にはインライン昇華をオフにすることができます。これにより、VUTEk FabriVU 340i+ プリンターの機能が転写印刷に拡張され、さらに用途の幅が広がります。




システムの統合のぼり印刷キットは、素材の両側にインクを浸透させる必要があるのぼり印刷の用途に必要な、大量のインクを管理します。

スピードニーズに応じた プロダクションレベルプリント

VUTEk FabriVU 340i+ プリンターの業務用デザインにより、最高時速 480 m² の屋外印刷モード、最高時速 248 m² のプロダクションモード、および最高時速 166 m² の高品質バックライト印刷モードといったプロダクションレベルの速度で印刷できます。厳しい納期のジョブや大量のジョブを 1 シフトのみで確実に処理します。まさにお求めの機能です。



CMYK 内の 8 つの高性能プリントヘッド x プリントヘッド 2 列配列設定



EFI のプラテンおよび抽出テクノロジーシステムを採用しており、1 ステップで簡単にインライン昇華が可能に



最大限の信頼性と稼働時間を得られる、商業用に対応した設計



システムの稼働を継続させる自動プリントヘッドクリーニングおよびキャッピングステーション

最高の品質ニーズを提供する イメージングテクノロジー

VUTEk FabriVU 340i+ プリンターは、最大 2,400 dpi の超高解像度、および 7pL、12pL、18pL のドロップサイズといった 3 段階のグレースケール印刷を提供します。さらに、高解像度のプリントヘッドを使用しており、オーバーレイなしでインクドロップが最適化され、なめらかな遷移や完璧な鮮明さが再現されます。その結果、最高品質のバックリットファブリックディスプレイを実現する幅広い色域、リッチブラック、優れた彩度の 4 色印刷が可能になります。



Please Keep Right.

Please Keep Right



インク消費量と無駄の削減により 利益の増加を実現

当社の中粘度 EFI インクには高濃度の（染料）インクです。インク 1 リットル当たりの水分の含有量が少ないため、素早く乾燥します。また、競合製品より最大で 30% もインク消費量を削減します。EFI のプラテンテクノロジーにより、熱がプラテン全体に確実に均等に分散することから、素材とインクのコストが少なくなり、熱が不均等であることが原因となる再印刷の必要性も減少します。当社のインク回収システムでは、他のシステムと比較して、パーキング中に失われるインクの 95% 以上を節約できます。インクが排水口に落ちることはほとんどありません。これは、利益が大きく増加することを意味します。

Fiery テクノロジー – デジタル インクジェットカラー印刷の 世界的リーダー



30 年以上にわたりデジタルフロントエンドイノベーションの世界市場をリードしてきた Fiery® proServer Premium は、真に際立つ印刷結果を実現する機能を搭載しており、卓越した画像とカラー品質を提供します。

高性能 Fiery サーバーには、次のようなものがあります。

Fiery XF サーバーソフトウェア（Windows® 用）の内容：

- スポットカラー対応
 - Color Verifier オプション
 - FAST RIP
 - File Export オプション
 - Cut Marks オプション
 - Printer Option EFI
 - Color Profiler オプション
- Fiery Command WorkStation® を macOS® または Windows で 10 台まで同時接続可能、インストール数には制限なし
 - EFI ES-3000 分光測色計
 - Fiery proServer ハードウェアおよび Fiery XF ソフトウェアの 1 年保証



技術データ

印刷	
最大印刷幅	340 cm
解像度	最大 2400 dpi
カラー数	4 (CMYK)
インクの種類	EFI の水性昇華染料インク
PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYK など、すべての一般的なデスクトップファイル形式	
生産性	
屋外	最高速度：毎時 480 m ²
生産	最高速度：毎時 248 m ²
バックリット	最高速度：毎時 166 m ²
メディアハンドリング	
ファブリック重量	45 ～ 450 gr/m ²
用紙重量	45 ～ 140 gr/m ²
ロール最大重量	500 kg
アンワインダー / リワインダーの最大外径	450 mm
インライン昇華定着	加熱プラテン
のぼりおよび多孔質メディア印刷用の統合のぼり印刷キット	
転写紙用のオプションバキュームシステム	
設置および使用環境	
温度	標準：15 ～ 28°C 最適：20 ～ 25°C
湿度（非結露）* * 湿度が 40% 未満の場合、メンテナンスの頻度が上がる、もしくはプリントヘッドのパージが起こりやすくなる可能性があります。	標準：20 ～ 90% 最適：テキスタイル 40 ～ 90%、用紙 40 ～ 60%
重量	4,800 kg
サイズ（長さ×幅×高さ）	218 cm x 615 cm x 180 cm
操作時の消費電力（標準量）	30 kW
EFI Fiery proServer Premium デジタルフロントエンド	
VUTEk プリンター用に最適化したカラーマネージメントワークフローと RIP	
Fiery ステーション（スタンド、キーボード、マウスを含む）	

EFI と成功をその手に。

EFI は、デジタルジャーニーをリードする画期的なテクノロジーを切望するお客様の声に、常に耳を傾けています。看板、梱包、テキスタイル、セラミックタイル、建材、商業印刷およびパーソナライズした書類をさまざまなプリンター、インク、デジタルフロントエンド、ワークフローソフトウェアで生産するために、製品、ソリューション、サービス、サポートおよび世界トップクラスのパートナーシップのスケラブルなポートフォリオを活用して、EFI はお客様のビジネスの成長を推進することに情熱を注いでいます。毎年毎年、ジョブを重ねるごとに、利益の増加やコストの削減、生産性の向上、効率の最適化を実現する、それこそが揺るぎない EFI のお客様へのコミットメントです。お客様の成功、それは私達、EFI の成功につながります。お客様がビジネス目標を達成するための、適切な人材、テクノロジー、経験すべてが EFI にはそろっています。詳細は www.efi.com をご覧ください。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensify, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

再生紙への印刷



AC_45_05_22_JP