VUTEk® FabriVU® 340i+

软标识打印机

更多可满足您需求的软标识功能

功能更多 + 购买成本低 + 总拥有成本低

符合您需求的软标识打印方案

在软标识打印功能方面，EFI™ VUTEk® FabriVU® 340i+ 数字喷墨软标打印机具备更多领先特质 - 它拥有更广泛的应用范围、生产级的速度、卓越的图像质量，还具备在线发色功能，仅需一步操作即可在织物上进行直喷及在线发色，非常适合需要立刻准备进行印后处理并运送的生产作业。

VUTEk FabriVU 340i+ 这款设备，还能让您享受最低的采购成本以及总购置成本。如果您希望打印软标识，却因为空间或预算的限制，无法购买专用的压烫机，EFI VUTEk FabriVU 340i+ 数字喷墨软标打印机可以完美地满足您的需求。

符合您应用需求的软标识打印方案

VUTEk FabriVU 340i+ 软标识打印机具有先进的承印材料控制功能，您可以直接在宽度最高达 3.4 米的多种 PET 材料上轻松完成打印工作。它能够打印您所需的软标识应用以及展览图像、背光图像、零售货架广告、正打光图像、双面横幅、旗帜和纺织材料室内装饰等更多内容。

随着业务发展以及业务量的增加，如果您添加了离线发色，可以关闭在线发色，从而将 VUTEk FabriVU 340i+ 打印机的功能扩展至转印，以实现打印更多应用的可能性。

此系统的集成旗帜打印套件能够管理打印旗帜应用所需的大量墨水，因为承印材料的两面都需要墨水渗透。

生产级打印 - 满足您对速度的需求

VUTEk FabriVU 340i+ 打印机的工业化设计能够使您以生产级的速度持续进行打印，户外打印模式的效率最高可达每小时 480 平方米，生产模式最高可达每小时 248 平方米，高质量背光打印模式最高可达每小时 166 平方米。仅用一个班次即能无忧交付交期紧张或印量巨大的打印作业，轻松满足您的需求。

CMYK x 2 打印头阵列配置中带有八个高性能打印头



EFI 的压印盘和弹出技术系统通过一个简单的步骤就可以实现在线发色

工业级构造可实现最佳的可靠性，最长的运行时间



自动打印头清洁站和加盖控制台可让您的系统保持正常运转

卓越的成像技术，满足您对高质量的需求

VUTEk FabriVU 340i+ 打印机可以实现最高达 2,400 dpi 的超高分辨率和 7pL、12pL 和 18pL 墨滴大小的三级灰度打印。并且借助高分辨率打印头，我们对墨滴进行了优化，使其具备更优异的表现，不会出现图像重叠现象，从而实现平滑过渡并得到清晰的完美图像。最终可实现拥有超宽色域、丰富黑、高色彩饱和度，鲜活亮丽的四色打印，让品质卓越的背光纺织印刷品栩栩如生。

墨水消耗量低而且浪费少，满足您的高利润需求

我们的中粘度 EFI 墨水每升中含有的墨（染料）浓度较高；这意味着每升墨水中所含的水分更少，因此更容易干燥。与其他竞品相比，我们产品的墨水使用量最多可减少 30%。借助 EFI 的压印盘技术，热量能够可靠且一致地分布在整个压印盘上，从而减少了材料和墨水的浪费，减少因不一致的热量进行的重复印刷。在我们的墨水回收系统的帮助下，与其他系统相比，墨水在清洗过程中产生的损失减少可降低 95% 以上。几乎不会产生墨水浪费现象。这意味着利润可实现巨大的增长。

Fiery 技术 - 彩色数字喷墨打印的全球领导者

30 多年来，Fiery® proServer Premium 一直是数字前端创新领域的全球市场领导者，可提供出色的图像和颜色质量，从而实现卓越非凡的打印效果。

这台高性能 Fiery 服务器包含：

适用于 Windows® 的 Fiery XF 服务器软件，包括：

- 专色支持
- FAST RIP
- Cut Marks Option
- Color Profiler Option
- Color Verifier Option
- File Export Option
- Printer Option EFI

- macOS® 或 Windows 系统上无限次的 Fiery Command WorkStation® 安装，最多同时可连接 10 个
- EFI ES-3000 分光光度计
- 一年期 Fiery proServer 硬件和 Fiery XF 软件保修

技术数据

打印	
最大打印宽度	340 厘米
分辨率	最高 2,400 dpi
颜色数量	四种 (CMYK)
墨水类型	EFI 水性分散染料墨水
所有常用桌面文件格式，包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK	
产能	
户外	最高可达 480 平方米/小时
生产	最高可达 248 平方米/小时
背光	最高可达 166 平方米/小时
承印材料处理	
织物重量	45 至 450 克/平方米
纸张重量	45 至 140 克/平方米
最大卷材重量	500 千克
上料器/收卷器最大外部直径	450 毫米
在线发色	加热板
用于旗帜和多孔承印材料印刷的集成旗帜打印套件	
适用于转印纸的真空系统（可选）	
环境因素	
温度	标准：15-28℃ 最佳：20-25℃
湿度（无冷凝）* *湿度水平 <40% 时可能会导致维护周期更短，打印头清洗次数更多	标准：20-90% 最佳：纺织品 40-90%；纸张 40-60%
重量	4,800 千克
外形尺寸（长 x 宽 x 高）	218 厘米 x 615 厘米 x 180 厘米
标准运行能耗	30 千瓦
EFI Fiery proServer Premium 数字前端	
VUTEk 打印机的色彩管理工作流程和优化的光栅图像处理	
Fiery 工作站，包括机架、键盘和鼠标	

让我们共创辉煌。

我们深知，您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此，我们始终致力于提供可扩展的产品、解决方案、服务和支持，以及世界一流的合作伙伴关系，帮助您推动业务增长。我们针对各类标牌标识、包装、纺织品、瓷砖、建筑材料、商业印刷和个性化文档的制作开发突破性技术，并提供种类丰富的打印机、墨水、数字前端和工作流程软件。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率，年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信，我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验，定能助您达到业务目标。欲了解更多信息，请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200（仅限中国）。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Inktensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

此彩页使用环保再生纸印制

AC_45_05_22_SC