

EFI Cretaprint Shield per applicazione digitale di smalto e altre applicazioni ceramiche

Presentiamo la stampante EFI Cretaprint Shield, barre ausiliarie per la smaltatura digitale e altre applicazioni come graniglie, che completano l'**ecosistema ibrido** per ceramica EFI Cretaprint.



Sostenibilità

Insieme alla decorazione ceramica EFI Cretaprint a base d'acqua, l'applicazione digitale dello smalto rende un processo ibrido più sostenibile. È la nostra responsabilità sviluppare tecnologie rispettose dell'ambiente e far sì che tutti i processi contribuiscano alla produzione ceramica sostenibile.

Efficiencia

È possibile un costo inferiore di smaltatura grazie a:

- Applicazione della quantità esatta di smalto.
- Applicazione controllata di smalto che riduce gli sprechi durante l'applicazione e la pulizia.
- Un processo di smaltatura più omogeneo e totale compatibilità con la decorazione a base d'acqua che comporta una riduzione dei costi di non qualità dovuti a difetti che spesso compaiono dopo la lappatura/levigatura.

Produzione di piastrelle di grande formato

L'applicazione digitale dello smalto è semplicemente necessaria nella produzione di lastre e piastrelle di grande formato.

Flessibile

- Sceglili in modo complementare per le tue macchine:
 - Prima di stampare le piastrelle per applicare smalto digitale.
 - dopo la decorazione delle piastrelle per applicare altri effetti.
- Non ha bisogno di una cabina.
- Preparata per serbatoi di grandi dimensioni.
- Con sistema di trasporto indipendente.
- Collegamento con Escada: collegamento di EFI Cretaprint Shield con il programma di gestione dell'impianto tramite protocollo di comunicazione standard.
- Opzione di nastri di entrata e uscita per piastrelle di grande formato.

Versatile

Scegli EFI Cretaprint Shield per:

Smaltatura digitale


Permette un'applicazione controllata e uniforme dello smalto.

Applicazioni di effetti

Se non si dispone di maggiore disponibilità nelle macchine per la decorazione di effetti digitali.

Applicazione di graniglia

Sia a base acquosa che a solvente e con possibilità di sincronizzazione con altre macchine no EFI Cretaprint esistenti grazie a CretaSync.



Caratteristiche tecniche	
Larghezza di stampa massima (mm)	1440 mm
Numero massimo di barre di stampa	2
Teste di stampa	e-G5 di EFI DoD (Drop on Demand)
Numero di teste di stampa per barra	14
Risoluzione nativa	360 dpi
Scarica per barra	80gr/m ² (*)
Dimensioni delle gocce	25-225 pL
Tipo di smalto	Speciale per applicazione digitale a base acquosa

(*) 25 m/min d=1,35 g/cc

Ecosistema ibrido di decorazione ceramica

La tecnologia EFI Cretaprint si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Solo EFI Cretaprint offre un ecosistema ibrido di decorazioni che comprende stampanti, inchiostri a base d'acqua e smalti digitali, software di gestione del colore e programmi di assistenza tecnica; cioè una soluzione completa che ti offre la certezza che funziona semplicemente.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti EFI Cretaprint o per parlare direttamente con uno specialista EFI Cretaprint, potete contattare il numero +34 964 340 264, oppure inviare un'e-mail all'indirizzo cretaprintsales@efi.com.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

