



Pro 30h+

ワイドフォーマットインクジェットプリンター

競争力を拡大する プリンター



印刷能力、汎用性、生産性を高めるプリンター

3.2 メートルの EFI™ Pro 30h+ ハイブリッドフラットベッド / ロール給紙 LED プリンタにより競争力を高めましょう。幅広い素材にプロダクションレベルの高速かつ高品質で印刷できます。そのうえ環境にも優しく、魅力的な価格設定が特徴です。

EFI Pro 30h+ ハイブリッド LED プリンタにより、より多くの業務をより速くこなし、より収益率の高いグラフィックに注力し、コストを削減して競争力を高められます。

業界トップクラスの EFI ホワイトインクとマルチレイヤー印刷機能を使用して、収益率が高いデイトのバックライトグラフィックに対応できます。

S4	A BBACBOURBAU	5 min
B34	A SANMADRIA	9 min
D20	A PG MARITIM	4 min




CENTURION
ELEGANT TIMEPIECES

ワイドな印刷能力で競争力を高める


EFI Pro 30h+ プリンターは、ワイドフォーマット機能の追加や既存のワイドフォーマット機器のアップグレードに最適です。ボードへのダイレクト印刷やロールツーロール印刷に、1つのプラットフォームで対応できるのが魅力です。

CMYK プリンターとしてホワイトインクのチャンネルを4つ搭載しており、高品質な印刷を実現します。プリンター専用の5 pL プリントヘッド、可変ドロップグレースケール印刷および最大1200 dpiの解像度により、彩度100%のカラー、滑らかなグラデーション、繊細なテキストを出力します。磁気式リニア駆動制御により、噴射は正確で運転は静かです。さらに、高性能な Fiery® proServer Core を内蔵しており、画質とカラー品質の点で抜群の仕上がりを実現します。


明瞭度と不透明度において業界トップクラスを誇る EFI ホワイトインクは、他のあらゆる色と同様に最大1200 dpiのグレースケール印刷に対応しており、シングルパスでは最大5レイヤーまで印刷できます。




フラッドホワイト



イメージホワイト



デイトライトのバックライト



5レイヤーブロックアウト
グラフィック



新たなビジネスチャンスをもたらすワイドな用途

EFI のハイブリッドテクノロジーと LED 硬化テクノロジーのパワフルな融合は、短納期や高品質に対する高まるニーズを満たすだけでなく、高価格の特殊素材など、新しいユニークな素材への印刷も可能にします。さらなる多用途アプリケーションとユニークでクリエイティブな機会への扉を開きます。

1 台で硬質素材や軟質素材に直接印刷できるので、壁素材、装飾、小売店の看板といった分野でも事業を展開できます。

ワイドに高まる生産性で、ジョブが円滑に



最大 235 m²/時を誇る生産性により、さらに多くの印刷ジョブを請け負い、顧客の希望する短納期を実現できます。



標準搭載の連続ボード印刷機能で、大型ボードや複数の小型ボードの印刷速度を高められます。



Pro 30h+ プリンターではリジッド印刷とフレキシブル印刷を手軽に切り替えられるほか、デュアルロール印刷機能により、スループットがさらに向上します。



正確な生産環境を実現する ワイドなデザイン機能

画像領域は完全密閉されます。
埃やごみが混入してキャリッジに
付着することがありません。

プリンターの前面と背面にあるデュアルタッチス
クリーンのグラフィックユーザーインターフェイス
により、さまざまな用途での操作性が向上

高性能な6チャンバーメディアプラ
テンバキュームシステムは、個別の
バキューム制御により、メディアを
固定してズレを防止



サブタンク経由のホワ
イトインク再循環シス
テムが改善され、より頻
繁かつ効率的に循環。
インクとホワイト印刷の
均質性が向上

耐久性のある新しい織リ
ベルトと自動化追跡技術
によりメディア追跡が改善

軽量メディア用テーブルの新
しいデザインにより、組み立
て時間が減り操作性が向上

市場をリードする EFI のエコフレンドリーな LED テクノロジー



スマートに設計された「低温硬化」LED テクノロジーにより、低消費電力でより多くの仕事をこなすことができます。運用コストや環境負荷を削減すると同時に、収益性が非常に高いジョブにより売上アップの機会が広がります。

- 低コストのメディアや高付加価値の特殊メディアなど、今まで以上に幅広い素材への印刷を可能にしつつ、高品質かつ短納期を求める需要のさらなる拡大に、省電力の LED ランプで対応
- オン / オフの切り替えは瞬時に行われ、メンテナンスの労力も減ることで稼働時間と生産性が向上
- 消費電力を大幅に削減し、適切な硬化レベルを探るための損紙も低減。消耗部品が少ないため運用コストも低下
- 安定したカラー出力と簡単操作により印刷の失敗を削減
- VOC 削減、低消費電力、無駄や消耗品の削減といった環境に優しい印刷ソリューションを求めるお客様の要望に応える仕様

現実世界の色に合うよう設計されたインク

独自の EFI ProGraphics+™ シリーズ UV LED インクは、実際の用途に基づいてカスタマイズされています。EFI のワイドフォーマットプリンター用にテストされ、最適化されているので、純正 EFI インク本来の品質と性能をお届けします。

- ジョブ間でのプリントヘッドのパージ / 拭き取り処理の必要が無いため、プリンターの非稼働時間を大幅に短縮
- 噴射性能の向上により、稼働時間と信頼性が向上
- 接着性と伸長性が向上
- 将来の規制に適合するように配合された、重金属 / TPO フリー、揮発性有機化合物の排出ほぼゼロの環境に優しいインク
- 5 リットルの容器入り（保存期間：12 ヶ月）

技術仕様

メディアハンドリング		生産性	
最大印刷範囲：	320 cm	高速モード	235 m ² / 時
最大メディア厚：	5.08 cm	遠隔モード	133 m ² / 時
6つのゾーンから成るユーザー選択可能なバキュームシステム		プロダクションモード	78 m ² / 時
メディア最大重量	90.7 kg	POP モード	60 m ² / 時
ロール最大重量	200 kg	高品質モード	47 m ² / 時
ロール最大直径	30.5 cm	超高画質モード	34 m ² / 時
		プレミアム高画質モード	26 m ² / 時

動作環境	
運転温度：	20°C ～ 30°C
湿度：	40% ～ 80% (非結露)
サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	575 cm x 192 cm x 194 cm
重量：	約 3,100 kg (開梱時)
消費電力：	200 ～ 240 VAC、単相、50/60 Hz、32 アンペア

Fiery デジタルフロントエンド	
Fiery® proServer Core デジタルフロントエンドの同梱品：	
● Fiery XF サーバーソフトウェア (Windows® 用)：	
– Spot Color Option – Color Verifier Option	
– Cut Marks Option – Color Profiler Option	
● Fiery Command WorkStation® を macOS® または Windows に台数無制限インストール可能 (同時接続は最大 10 台)	
● Fiery proServer ハードウェアおよび Fiery XF ソフトウェアの 1 年保証	
クラウドアプリケーションの Fiery IQ™ パッケージ (オプション)：データに基づいた判断により、ROI の向上、コストの削減、収益の増加を実現。	

ファイル形式	
PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYK など、すべての一般的なデスクトップファイル形式	

EFI と成功をその手に。

EFI は、DX へと続くデジタルジャーニーをリードする、革新的なテクノロジーを待ち望むお客様の声を真摯に聞いています。それゆえ、あなたのビジネスの更なる成長を実現すべく、スケーラブルな製品ラインナップ、ソリューション、サービス・サポート、そしてさまざまなアプリケーションに対応する当社のプリンターと、インクによるサインディスプレイ、パッケージ、テキスタイル、セラミックタイルおよび建設資材などを製造する、ワールドクラスのパートナーシップの構築に情熱を注いでいます。年度ごと、およびジョブごとの増益やコスト削減、生産性の向上、業務の最適化の実現を支援する、それこそが揺るぎない EFI のお客様へのコミットメントです。お客様の成功、それは私達 EFI の成功でもあります。お客様がビジネス目標を達成するための、適切な人材、テクノロジー、経験すべてが EFI にはそろっています。

詳細は www.efi.co.jp をご覧いただくか、info@efi.com までメールでお問い合わせください。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFInsight, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_110_03_25_JP